

دستگاه ورتکس پیوسته و اجباری



پمپ سانتریفیوژ

موتور نیم اسب (تکفاز یا سه فاز)

محفظه ورتکس: از جنس پلکسی گلاس

تابلو برق

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

لوله و اتصالات: از جنس پلاستیک یا فلز

خط کش اندازه گیری

پیتوت تیوب

شیر دیافراگمی

پتانسیومتر

روتامتر

ابعاد دستگاه

100*50*85 سانتی متر

جنس دستگاه

سازه: قوطی آهنی 30*30

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم یا استیل

لوله و اتصالات: از جنس پلاستیک یا فلز

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

محفظه ورتکس: از جنس پلکسی گلاس

کالیبراسیون

1- کالیبراسیون دبی پمپ.

2- ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود.



شرکت پیشرو اندیشه صنعت

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

- 1- حداقل فضای آزمایشی $1.5 * 1.5$ متر
- 2- کنترل برق تک فاز 16 آمپر
- 3- کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی
- 4- ارث
- 5- استبلازر برق (جلوگیری از نوسانات برق)
- 6- شیر آب $1/2$ اینچ
- 7- تهویه به هوای آزاد
- 8- اتاق آزمایشگاه دارای کف شور

آزمون تحویل دهی دستگاه

- 1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه
- 2- اطمینان از صحت عملکرد پمپ
- 3- انجام آزمایش نمونه و مقایسه با روابط تئوری

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.