

مشخصات فنی

- محفظه: از جنس استیل S.S 316-L با ضخامت 3mm ارتفاع 300 mm قطر 220 mm
- درب: از جنس استیل S.S 316-L یک تیکه با ضخامت 6mm قطر 318 mm
- لوله و اتصالات از جنس فسفر برنز و یا استیل 316 ضد اسید و ضد زنگ
- بدنه بیرونی فایبرگلاس با کیفیت بسیار عالی خودرنگ
- نمایشگر دیجیتال برای دما، زمان و اخطارها
- قابلیت تنظیم دما تا 121.5 درجه سانتی گراد
- قابلیت تنظیم زمان استریل تا 99 دقیقه
- فشار کاری مجاز (1.2 + 0.1) bar
- ولتاژ ورودی (220v)
- جریان اولیه (8A)
- توان مصرفی (1.2 kw)
- فرکانس (50 HZ)
- از نظر الکتریکی اتوکلاو از نوع 1 و دارای ارت می باشد.

آزمون های انجام شده

- تست هیدرواستاتیک (3 Bar)
- تنظیم و تست شیر اطمینان (1.6 Bar)
- تست عملکرد (1.3 Bar)
- آزمون استقامت دی الکتریک (1300 v)
- تست نشستی جریان الکتریکی (0.05 ma)
- تست میکروبی $121.5 \pm 0.1^{\circ}\text{C}$

موارد مصرف

- آرایشگاه - آزمایشگاه و دندانپزشکی

المواصفات التقنية:

- خزان الجهاز: من نوع ستینلس استیل L-S.S.316 بسماكة 3 ملیمترت و بارتفاع 300 ملیمتر و قطر 220 ملیمتر.
- الغطاء: من نوع ستینلس استیل L-S.S.316 موحد بسماكة 6mm و قطر 318mm.
- الأنبوب و الوصلات: من نوع فسفور البرونز و بستینلس استیل 316 مقاوم للأحماض و مضاد للصدأ.
- الجسم الخارجي من نوع فیبرجلاس بجودة عالية جدا و باللون الذاتي
- الشاشة الرقمية لدرجة الحرارة و الزمان و الإنذارات
- إمكانية تنظیم درجة الحرارة حتى 121/5 درجة مئوية
- إمكانية تنظیم موعد التعقيم حتى 99 دقيقة
- ضغط العمل المسموح به (1.2 + 0.1) bar
- الفلطة الداخلة: 220 V
- التيار الأولي: 8 A
- قدرة الاستهلاك: 1/2 kw
- التذبذب: 50 HZ
- من الناحية الكهربائية يكون الجهاز من نوع 1 و يحمل نظام آرت.

الاختبارات المنجزة:

- اختبار هيدرواستاتيك 2bar
- تنظيم و اختبار صنبور الأمان 1,6 bar
- اختبار الأداء 1,3 bar
- اختبار الصمود دي الكتریک 1300 V
- اختبار تسرب التيار الكهربائي (0.05 ma)
- الاختبار الجرثومي $121/5 \pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Technical data

- Chamber or case: of s.s.316-L metrial 3mm thick, 220mm diameter and 300mm height.
- Gate: of s.s.316 material, solid and seamless, 8mm thick and 318mm diameter.
- Tube and connections of phosphorous, bronzer or 316 typical steel, anti rust and anti acid.
- External body: of fiber-glass material with high quality paintz.
- Digital display For temperature . Time and errors.
- Temperature can be set until 121.5° c
- Sterilizing time can be set until 99 minutes.
- Authorized work Pressure (1.2 + 0.1 bar).
- Input voltage: 220v.
- Primary current: 8A.
- Consumption power: 1.2kw.
- Frequency: 50 HZ.
- Electrically speaking, autoclave is of type 1 and earthed.

Accomplished tests

- Hydrosta test: 3 bar
- Regulate and test the safety valve: 1.6 bar
- Operation test: 1.3 bar
- De-electric resistance test: 1300v
- Electric current leaking test: 0.05 ma
- Pressurized microbial test: $121.5 \pm 0.1^{\circ}\text{C}$



کامپنن کاب
Reyhan Teb
هشدار

توجه: در صورت عدم رعایت موارد زیر، مسئولیتی بر عهده شرکت نخواهد بود.

- ۱- استفاده از ظروف استنکاف فلزاتی که در مجامعت باغ میمانند فلزاتی که نسبت زمان به آن خود دارای نمید.
- ۲- استفاده از ظروف استنکاف بصورت خود را در محلولات با دمای بالا ننهد.
- ۳- استفاده از نمکها و مواد باقیمانده باقیبند که در دمای استنکاف آب رو بدهد نشود.
- ۴- از شیر آبگرمکن جهت شستویه بشقاب استفاده نکنید.

توجه: در صورت عدم رعایت موارد فوق یادشده هیچ مسئولیتی بر عهده شرکت نخواهد بود.