

## شرکت پویافر آزما

### مشخصات فنی گیره قرقره دار آزمایشگاهی

- ✓ بدنه از جنس فلز آنادایز شده و آلومینیوم و بالاکیت
- ✓ داراي قرقره بلبرینگ دار به قطر 3.5cm و ضخامت 4mm
- ✓ داراي گیره فکدار با دهانه 1.5cm
- ✓ حداکثر تحمل وزن 3 کیلوگرم
- ✓ وزن تقریبی 67 گرم و ابعاد 2cm×6cm×6cm

### محدوده های آزمایش:

گیره های قرقره دار وسیله ای جهت عبور نخ در آزمایش های مختلف نظیر میز نیرو، تار و فنر مرتعش...مورد استفاده قرار میگیرد.

### نگهداری و تعمیر:

1. پیچ گیره را بیش از حد معمول سفت نکنید.
2. وزنی بیش از حد توان گیره به آن نیاویزید.

### شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان موضوع
انجام شده				تدارکات و خرید قطعات
انجام شده				ساخت و مونتاژ دستگاه
انجام شده				کالیبراسیون و کنترل کیفی
آماده تحویل				تحویل دستگاه ها

