

Los Angeles Abrasion Machine

لوس آنجلس

ASTM C131, C535

EN 1097:2

ISIRI 448, 8447

ساخت این دستگاه کاملاً مطابق با استانداردهای فوق انجام گرفته است و به منظور تعیین میزان مقاومت سنگدانه‌های بتنی در مقابل سایش استفاده می‌شود. تجهیزات و امکانات شامل:

یک استوانه فولادی به قطر داخلی 711 mm و طول داخلی ۵۰۸ میلی‌متر
جعبه کنترل برق مجهز به دستگاه پیش شماره انداز دیجیتال ساخت کره
قابلیت کنترل دور درام با سرعت 30-33 rpm و دقت ۱ دور دقیقه
۱۲ عدد گلوله فولادی با وزن مجموعاً 500 ± 25 گرم با پوشش کروم و کالیبراسیون داخلی

بدنه با رنگ الکترواستاتیک مقاوم

طراحی ساختار بدنه برای حداکثر کاهش صدای دستگاه در حین آزمایش

تعبیه سینی مناسب جهت خارج کردن مصالح بعد از آزمایش

موتور تک فاز ۲۲۰ ولت

گواهینامه کالیبراسیون استاندارد گلوله‌های لس آنجلس در صورت درخواست مشتری به صورت مجزا ارائه خواهد شد.



Model	Motor Power (kW)	Drum Stroke (rpm)	Dimension (mm)	Weight (kg)
AG 170	1.1	30-33	980x740x1080	335



گلوله‌های دستگاه لس آنجلس

Los Angeles Abrasive Charge

سری ۱۲ عددی گلوله‌هایی با به قطر ۴۶,۸mm و وزن ۳۹۰-۴۴۵ گرم

AG 172

دستگاه لس آنجلس با کد AG 170 شامل یک سری کامل گلوله استاندارد می‌باشد.

Model	Description
AG 172	Los Angeles Abrasive Charge