

مشخصات فنی	نام تجهیز	ردیف
<ul style="list-style-type: none"> • ماژول منبع تغذیه سه فاز (فیوز محافظه جان سه فاز، فیوز مینیاتوری تک فاز، فیوز مینیاتوری سه فاز و لامپ‌های سیگنال) • ماژول کنترکتور (25 A 3Ph) همراه با تیغه‌های کمکی (۲ تیغه باز - ۲ تیغه بسته) ۵ عدد • ماژول رله بی متال (16 A 3Ph) ۲ عدد • ماژول تایمر الکترونیکی دیجیتال از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته و قابلیت تنظیم و برنامه پذیر • ماژول تایمر الکترونیکی آنالوگ از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته و قابلیت تنظیم • ماژول رله کنترل فاز از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته • ماژول رله کنترل حریان (بار) از نوع سوزنی با تیغه‌های باز و بسته • ماژول لیمیت سوییچ با تیغه‌های باز و بسته ۲ عدد • ماژول لامپ‌های سیگنال (قرمز - زرد - سبز) (۶ عدد) • سوییچ مینیاتوری تک فاز و سه فاز • ماژول کلید استارت (۴ عدد) و کلید استپ (۲ عدد) و کلید دوبل (۲ عدد) • ماژول کلید حرارتی سه فاز موتور • ماژول کلید اضطراری فشاری (قارچی) • ماژول کلید دالاندر • ماژول کلید ستاره - مثلث • موتور آسنکرون سه فاز دالاندر با قابلیت سر بندی آموزشی • موتور آسنکرون سه فاز با امکان ایجاد اتصال ستاره - مثلث با قابلیت سر بندی آموزشی • میز MDF با پایه‌های فلزی، رک و ریل، امکان سیم‌بندی به صورت فیشی 	مجموعه آموزشی آزمایشگاه مدار فرمان	۱