



قالب و چکش تراکم

Soil Proctor Mold & Hammer



AASHTO T99, T134, T180
ASTM D558, D698, D1557
ISIRI 1158, 668

هدف از این آزمایش تعیین حداکثر دانسیته خشک خاک و رطوبت بهینه متناظر با آن می‌باشد، که به دو روش استاندارد و اصلاح شده انجام می‌شود. قالب تراکم استاندارد 4in و قالب تراکم اصلاح شده 6in به همراه چکش‌های 10lb و 5.5lb مطابق استاندارد عرضه می‌شود. کلیه قطعات با پوشش گالوانیزه ارائه می‌گردد.

چکش تراکم:

گواهینامه کالیبراسیون جرم از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه  که در صورت درخواست مشتری به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

قالب:

گواهینامه کالیبراسیون ابعاد از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه  که در صورت درخواست مشتری به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.



SO 600

SO 590


SO 580

SO 570

Model	SO 570	SO 580	SO 590	SO 600
Description	4in Compaction Mold	6in Compaction Mold	5.5lb. Compaction Hammer	10lb. Compaction Hammer
Material	Galvanized Steel	Galvanized Steel	Steel, Baked Colour	Steel, Baked Colour
Weight(Approx.)	4.5kg	6.5kg	4.5kg	7.5kg

آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق

آماده ارائه خدمات تخصصی کالیبراسیون به آزمایشگاه‌های مقاومت مصالح ساختمانی

با تخفیف ویژه جهت محصولات با نام تجاری 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۲۱-۶۱۹۰۷ و یا ایمیل info@azmoonlab.com تماس حاصل فرمایید.



www.azmoonlab.com



تجهیزات تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه (سندباتل)
Sand Density Cone Apparatus

AASHTO T191
ASTM D1556
ISIRI 13549

این مجموعه تجهیزات جهت تعیین چگالی خاکهای برجا به کار می‌رود و مطابق استاندارد هر مجموعه شامل ابزار زیر می‌باشد:

- متعلقات سند باتل 4in: ● بدنه مخروط 4in
● سینی 4in آلومینیومی
● کلاهک 4in آلومینیومی
- متعلقات سند باتل 6in: ● بدنه مخروط 6in
● سینی 6in آلومینیومی
● کلاهک 6in آلومینیومی

Model	SO 690	SO 700	SO 691	SO 692	SO 693	SO 701	SO 702	SO 703
Description	Sand Cone Test Complete Set	Sand Cone Test Complete Set	Sand Cone	Base Plate	Calibration Container	Sand Cone	Base Plate	Calibration Container
Material	-	-	Aluminium - PVC	Aluminium	Aluminium	Aluminium - PVC	Aluminium	Aluminium
Dia.	4in	6.5in	4in	4in	4in	6.5in	6.5in	6.5in
Weight(Approx.)	3.9kg	7kg	2.1kg	1kg	0.8g	3.7kg	1.8kg	1.5kg

ماسه استاندارد آزمایش تعیین دانسیته خاک
Standard Sand for Density Test

AASHTO T191
ASTM D1556
ISIRI 13549

این ماسه در بسته بندی 20kg جهت تعیین دانسیته خاکهای برجا در آزمایش مخروط ماسه به کار می‌رود. ماسه ها با دانه بندی مطابق استاندارد ASTM D1556 ، کاملاً خشک، تمیز و خالص، بدون ذرات سیمانی، کاملاً همگن، با خاصیت شناوری مناسب می‌باشد.

SO 715



Model	SO 715
Description	Standard Sand For Soil Density Test
Weight(Approx.)	20kg per package