

منبع تغذیه متغیر سوئیچینگ ایزوله ۲ کیلو وات ۰-۱۰۰۰ ولت ۰-۲ آمپر

0-1000V 0-2A 2KW isolated variable switch mode power supply



آریا پروشات رایکا

شماره ثبت : ۴۸۵۷۸۴

## characteristics

Input voltage:190-240 Vac single phase  
peak input current:12 A  
output voltage:0 to 1000 V  
output current:0 to 2 A  
maximum output power:2 KW  
efficiency:upper than 90%  
display:7seg for V-A-W  
accuracy of voltage control:1 V  
accuracy of voltage display:1 V  
accuracy of current control:0.01 A  
accuracy of current display:0.01 A  
accuracy of power display:1 W  
ripple voltage in max power:2 V  
voltage & current control method:10  
max ambient temperature:50°c  
max ambient humidity:45%  
dimensions(W\*H\*D):60\*20\*50 cm  
type of in & out terminal :screw  
EMI filter: yes  
Earth connection: yes  
weight:23 Kg

## مشخصات

ولتاژ ورودی : ۱۹۰-۲۴۰ ولت تکفاز  
پیک جریان ورودی : ۱۲ آمپر  
ولتاژ خروجی : متغیر ۰ تا ۱۰۰۰ ولت  
جریان خروجی : متغیر ۰ تا ۲ آمپر  
حداکثر توان خروجی : ۲ کیلو وات  
راندمان : بیشتر از ۹۰ درصد  
نمایشگر : سون سگمنت ولتاژ- جریان و توان  
دقت کنترل ولتاژ: ۱ ولت  
دقت نمایش ولتاژ: ۱ ولت  
دقت کنترل جریان: ۰,۰۱ آمپر  
دقت نمایش جریان: ۰,۰۱ آمپر  
دقت نمایش توان: ۱ وات  
ریپل در توان کامل: کمتر از ۲ ولت  
نحوه کنترل ولتاژ و جریان : ولوم ۱۰ دور  
حداکثر دمای محیط کار: ۵۰ درجه سانتیگراد  
حداکثر رطوبت محیط کار: ۴۵ درصد  
ابعاد (عرض\*ارتفاع\*عمق): ۶۰\*۲۰\*۵۰ سانتیمتر  
نوع ترمینال ورودی و خروجی: پیچی (کابشو خور) با  
محافظ  
فیلتر EMI : دارد  
اتصال ارت: دارد  
وزن: ۲۳ کیلوگرم

