

POOYAN MK3335

پارافین دیسپنسر

Tissue Embedding Center



- دارای تایمر با قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن
- صفحه گرم شونده به منظور عدم انجماد پارافین در هنگام قالبگیری
- دارای سینی جهت جمع آوری پارافین اضافی
- قابلیت تنظیم حرارت صفحه گرم کننده و مخزن پارافین
- کنترل جریان خروجی پارافین به وسیله کلید دستی یا پدال پای
- نمایش دمای صفحه گرم شونده و دمای مخزن بصورت مستقل و بر حسب سانتی گراد
- عدم نیاز به چراغ الکلی با وجود گرمکن پنس
- لامپ LED جهت روشنایی محیط قالبگیری

- Adjustable timer to turn the device on and off
- LED lamp for lighting work area
- Ability to adjust paraffin reservoir & work surface temperature
- User friendly control panel for easy setup of parameters
- Activate the paraffin flow via manual switch or foot pedal
- Maximum efficiency and operating comfort
- Forceps retaining and heating holes suitable for left or right hand operation
- Large paraffin reservoir with filter
- Tray for the collection of overflowing paraffin

Technical Specifications

Nominal voltage 220 / 240 V AC

Nominal frequency 50 / 60 Hz

weight 15Kg

Power draw 400VA

Dimensions (W×D×H) 265×510×280

Temperature range

Paraffin reservoir 40-80 °C, steps of ± 1°C

Hot plate 40-80 °C, steps of ± 1°C

Forceps holder 90 °C

Reservoir capacity 4L