

پن فیلتر آزمایشگاهی



مشخصات فنی

سطح فیلتراسیون: یک متر مربع (۲ عدد) (۱*۱ متر)

جنس پن و لوله و اتصالات: استنلس استیل، ضد اسید

جنس استراکچر: فولاد St37

جنس پارچه: پلی استر قابل تعویض

قابلیت چرخش پن: تا ۴۵ درجه

پمپ مکش تر: ۵۰ CFM

مولد قدرت مکش: الکتروموتور ۲۹۰۰ RPM، ۵/۵ KW

الکتروپمپ پساب: ۰/۵ اسب ۱۴۵۰ RPM دیافراگمی یک اینچ

مخزن پساب: قطر ۲۰ اینچ با ارتفاع ۳۰ اینچ با سطح سنج پالپ در دو ارتفاع مخزن و پمپ پساب

پوشش رنگ: پودری الکترواستاتیک

وزن دستگاه: حدود ۱۴۰۰ کیلوگرم

ابعاد کلی دستگاه: ۱۸۰۰*۴۶۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

دستگاه شامل: تابلو برق کامل، پایه، لوله و اتصالات و ارتباطات مورد نیاز

معرفی دستگاه: این دستگاه جهت آگیری از پالپ کانیهای فلزی و غیر فلزی در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت بکار برده می شود.