

دیسک گندله ساز (پلتایزر) آزمایشگاهی



مشخصات فنی

ظرفیت کاری: ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در ساعت

قطر دیسک: ۵۰۰ میلیمتر

ارتفاع لبه دیسک: ۱۰۰ میلیمتر

منبع توان: الکتروگیربکس ۳ فاز ۵/۵ KW، ۸-۱۲ RPM

ابعاد دستگاه: ۱۰۰۰×۸۰۰×۱۰۰۰ میلی متر

جنس بدنه: ST37

لایندر دیسک: پلی اورتان پاششی

شیب: قابل تنظیم ۳۰-۵۵ درجه

سیستم انتقال قدرت: گیربکس

پوشش دستگاه: رنگ الکترواستاتیک

وزن تقریبی دستگاه: حدود ۲۰۰ کیلوگرم

لوازم و تجهیزات جانبی دستگاه: تابلو برق دستگاه شامل: فیوز مینیاتوری، بی متال، کنتاکتور و اینورتر)

معرفی دستگاه: دیسک گندله ساز آزمایشگاهی یک تجهیز کوچک آزمایشگاهی کارخانجات فولاد است که برای

تهیه گندله از کنسانتره سنگ آهن در مقیاس پابلوت مورد استفاده قرار می گیرد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان آیت الله کاشانی، بلوار ابانر،

نمبش خیابان فهیمی، پلاک ۲ (ساختمان پارت)، طبقه سوم، واحد ۱۲

تلفن: ۴۴۰۶۲۰۵۹ - ۴۴۰۱۶۲۷ - ۴۴۰۰۳۱۴

صندوق پستی: ۷۶۷-۱۴۵۱۵

فکس: ۴۴۰۶۶۲۵۳

www.daneshfaravar.com info@daneshfaravar.com