



آسیای گلوله‌ای خمره‌ای 130×30 (طول×قطر)



آسیای گلوله‌ای خمره‌ای کانی کاران آسیا مشابه آسیای گلوله‌ای مدل 12×5 شرکت دنور می‌باشد. با این آسیا می‌توان آسیای گلوله‌ای در مدار بسته با کلاسیفایر و یا هیدروسیکلون را شبیه سازی کرد. برای این منظور مقدار مشخصی ماده معدنی به مدت معین در دانسیته جامد از پیش تعیین شده آسیا می‌شود. مواد درشت‌تر از اندازه دلخواه دوباره به آسیا برگشت داده شده و سیکل تکرار می‌شود تا تمام ماده معدنی به اندازه دلخواه برسند. در این آسیا به علت استفاده کم از آب شستشو حجم پالپ حداقل خواهد بود به همین علت می‌توان پالپ را به طور مستقیم به سلول فلوتاشیون انتقال داد. تخلیه این آسیا به راحتی انجام شده و در هنگام تخلیه گلوله‌های در داخل آسیا باقی می‌ماند. در این آسیا با برداشتن درب جلوی آسیا در صورت نیاز امکان هوادهی پالپ داخل آسیا فراهم می‌شود. این آسیا برای انجام آزمایش‌های آمالگاماسیون کنسانتره فلوتاشیون و میز لرزان نیز قابل استفاده است.

بدنه‌ای خمره‌ای این آسیا از فولاد آلیاژی ضد سایش ریخته‌گری شده است و دارای ظرفیت $1-3$ کیلوگرم در هر نوبت آسیا می‌باشد. میزان گلوله‌ای پیشنهادی برای این آسیا 18 کیلوگرم گلوله با اندازه‌های مختلف می‌باشد.

سایر مشخصات فنی

موتور (کیلووات)	اندازه (میلی‌متر)	وزن گلوله (کیلوگرم)	مدل
$0/75$	18	300×130	KBM-3013
وزن تقریبی حمل (کیلوگرم)	بعاد کلی دستگاه (میلی‌متر)	طول عرض ارتفاع	مدل
16	1150	700	KBM-3013

ویژگی‌های شاخص

- بدنه ریخته‌گری ضد سایش
- باردهی و تخلیه آسان
- قابلیت نصب و جابجایی آسان
- بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم