

سنگ شکن فکی آزمایشگاهی و نیمه صنعتی



سنگ شکن فکی آزمایشگاهی و نیمه صنعتی شرکت کانی کاران جهت خردایش انواع مختلف مواد معدنی و صنعتی با سختی های مختلف برای کاربردهای مختلف طراحی و ساخته شده است. این سنگ شکن بسته به نیاز مشتری در سه مدل با ابعاد دهانه ، ظرفیت و دانه بندی محصول متفاوت ساخته می شود. مکانیسم تنظیم دهانه خروجی فکها، بدنه یکپارچه آلیاژی ضد زنگ ، فکهای ضد سایش آلیاژی سخت کاری شده، الکتروموتور پر قدرت و کم حجم اروپایی، مخزن محصول با حجم مناسب و ایمنی بالا از ویژگیهای شاخص این سنگ شکن است . این سنگ شکن جهت کاربرد آزمایشگاهی و نیمه صنعتی به صورت ناپیوسته و پیوسته قابل استفاده است . سایر مشخصات مدل های مختلف این سنگ شکن به شرح جدول زیر است.

سایر مشخصات فنی

مدل	اندازه دهانه (mm)	حداکثر ابعاد بار ورودی (mm)	حداقل ابعاد محصول (mm)	حداکثر ظرفیت (kg/h)
KJW-9010	۹۰×۱۰۰	۸۰	۲	۲۰۰
KJW-1223	۱۲۰×۲۳۰	۱۱۰	۵	۵۰۰
KJW-1530	۱۵۰×۳۰۰	۱۳۵	۱۰	۷۰۰

مدل	ابعاد کلی دستگاه (mm)			وزن تقریبی حمل (کیلوگرم)	موتور (اسب بخار)
	طول	عرض	ارتفاع		
KJW-901	۸۲۰	۳۸۰	۸۲۰	۲۱۰	۳
KJW-1223	۱۱۰۰	۷۳۰	۱۲۵۰	۵۷۰	۷/۵
KJW-1530	۱۱۵۰	۸۱۰	۱۳۰۰	۶۸۰	۷/۵