

مشخصات فنی:

۱. جهت : چپ گرد و راست گرد
۲. سرعت : ۱۰ الی ۲۵ دور بر دقیقه
۳. ریتم و زمان چرخش : چپ گرد یا راست گرد از ۱۰ الی ۱۲۰ دقیقه به صورت تناوبی با زمان تناوب ۱ الی ۳ دقیقه و زمان کلی ۱۰ الی ۱۲۰ دقیقه
۴. ابعاد : ۷۵ در ۴۵ در ۵۰ سانتی متر
۵. وزن دستگاه : ۴۰ کیلو گرم
۶. ظرفیت مخزن : ۵ لیتر
۷. وزن مواد : ۲ کیلو گرم
۸. جنس بدنه : ساخته شده از استینلش لستیل
۹. موتور الکتریکی : ۰.۵ اسب ساخت موتوژن ( ساخت ایران)
۱۰. کنترلر موتور و الکترونیک : ساخت داخل

\* قابلیت ساخت از انواع رومیزی با ظرفیت ۲ لیتر تا نمونه های صنعتی با ظرفیت چند صد لیتر. (طبق سفارش مشتری)

محدوده های آزمایش:

اینگونه از میکسر ها به منظور مخلوط نمودن پودر در کاربردهای آزمایشگاهی، دارویی، بهداشتی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. چرخش این میکسر باعث می گردد تا پودر خشک مواد گوناگون با ضربه با یکدیگر برخورد کرده و به طور همگن با یکدیگر مخلوط بگردند.

نگهداری و تعمیر:

۱. از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
۲. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
۳. پس از اتمام کار محفظه را تمیز نمایید.
۴. دستگاه در محیط با درصد رطوبت بالا استفاده نگردد.
۵. پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی OFF قرار داده و کابل برق را قطع نمایید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.  
ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
۳. صدمات و خرابی‌های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

#### شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- کنتور برق تک فاز ۱۰ آمپر
- ۲- محدوده دمایی بین 0~45 درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۵۰٪ - ۱۰٪

#### شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در محل خریدار نصب و شرایط کالیبره شدن آموزش داده می‌شود.

#### آزمون تحویل دهی:

دستگاه در محل خریدار توسط نیروی شرکت تحویل داده می‌شود.

