

**مشخصات فنی:**

- ۱- میله های آزمایشگاهی با قطرهای ۸ و ۱۰ و ۱۲ میلیمتر و طولهای ۱۰ - ۲۰ - ۵۰ - ۷۵ - ۱۰۰
- ۲- جنس میله ها آهن روکش دار ضد زنگ
- ۳- میله های آزمایشگاهی در بسته های ۵ عددی آماده شده

**راهنمای کاربری:**

در نصب و سوار کردن ابزارهای آزمایشگاه مکانیک و یا حرارت و یا حتی شیمی و زیست بعنوان مثال بر پا کردن سنسور PH متر یا نصب بورت شیردار یا سنسور دماسنج یا میله آونگ یا سقوط آزاد یا سنسور نوری یا قیف و الکل های آزمایشگاه عمران و.. این میله های آزمایشگاهی با قطرهای ۸ و ۱۰ و ۱۲ میلیمتر و طولهای ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ و از جنس آهن روکش دار ضد زنگ طراحی و ساخته شده است این میله های آزمایشگاهی در بسته های ۵ عددی آماده شده و کاربردهای بسیار متنوعی در آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی دارند.

**شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:**

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از تماس مواد شیمیایی و خورنده
۲. صدمات ناشی از ضربه

**شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:**

- ۱- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۰٪ - ۱۰٪

**شرایط کالیبراسیون:**

نیاز به کالیبراسیون ندارد.

**آزمون تحویل دهی:**

- ✓ یک سری ۵ عددی از میله تحویل داده می شود.
- ✓ بررسی نمایید میله ها صاف و بدون خوردگی باشند.