

شرکت پویافرآزما

مشخصات فنی سره اپتیکی T-34a

شامل:

- ✓ سره اپتیکی با عرض 20 سانت و دارای جایگاه قرارگیری میله های متصل به قطعات اپتیکی به قطر 1 سانت
- ✓ دارای دو پیچ در دو سمت برای تراز کردن قطعه اپتیکی
- ✓ قابل نصب بر روی ریل آلومینیومی
- ✓ دارای یک پیچ برای محکم شدن بر روی ریل

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر از سرا اپتیکی برای قرار دادن قطعات اپتیکی پایه دار استفاده می شود. سره اپتیکی ساخت شرکت پویافرآزما دارای دو پیچ برای تراز نمودن قطعه اپتیکی هستند.



شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

یک قطعه مکانیکی است. سالم بودن قسمت های مختلف از نظر شکل ظاهری مورد توجه قرار دهید.