

اتوپلاکت A.M 30

دستگاه دارای کنترل حرارت و برودت و تایمر دیجیتالی می باشد. جداره داخلی دستگاه با ورق استینلس استیل و جداره بیرونی با ورق فولادی ساخته شده است. جهت عایق بندی دستگاه از پشم سنگ و پلاستی فوم استفاده شده و بدنه دستگاه با رنگ الکترو استاتیک رنگ آمیزی گشته است. دستگاه از فن برای سیرکوله نمودن هوای داخل محفظه جهت یکنواخت شدن دما در تمامی زوایا برخوردار می باشد. طبقات دستگاه آژیتاتور متحرک بوده و درب دستگاه نیز عایق بندی شده است. دارای آلارم پایان کار پروسه می باشد. شامل اجزاء: پنل ، کلید پاور ، شیشه درب ، آژیتاتور ، چرخ ، محل عبور هوا ، سوکت کابل ، فیوز می باشد.

Technical Details

Model	Ext. Dimension L * D * H	Int Dimension L * D * H	Capacity BAG	Weight (kg)	Power supply		Consumption		Temp. Range (C)	Time Range (Min.)
					Volt	Freq. (Hz)	Watt	Current (A)		
A.M 30	94*60*103	80*50*45	48	135	220	50	1000	4.5	-10to70	0~990