

### سانتریفیوژ

نام دستگاه : سانتریفیوژ بهداد

مدل دستگاه : مکانیکی ۱۶ شاخه (Swing-out Rotor)

کاربرد : جداسازی ذرات معلق در محلول ها

مشخصات فنی :

- موتور آلمانی
- مجهز به درپوش دو لایه درب و قفل درب
- بدنه از جنس آلومینیوم با استحکام کافی
- مجهز به سیستم کنترل کننده میکروپروسسوری
- مجهز به هشداردهنده صوتی و میکروسوئیچ
- مجهز به تایمر
- توان مصرفی پایین

**راهنمای کاربری :** موارد لازم در کاتالوگ دستگاه ذکر گردیده است و با توجه به حساسیت دستگاه، لازم است کاربر قبل از شروع به کار حتما دفترچه راهنمای دستگاه را به دقت مطالعه نماید.

- بازبینی زغالها : عمر مفید زغالها (Brush) تا حدود زیادی به شرایط کارکرد و دفعات Start دستگاه بستگی دارد و استفاده کننده باید در فواصل زمانی حداکثر شش ماهه زغالها را مورد بازبینی قرار دهد. برای جلوگیری از آسیب دیدن کلکتور (Collector) موتور زغالها را هنگامی که حداقل ۳ میلیمتر آنها باقی مانده باید تعویض نمایید. طرز تعویض زغال در دفترچه راهنمای دستگاه ذکر شده است.
- تحت هیچ شرایطی نباید هنگام کار سانتریفیوژ درب سانتریفیوژ باز شود . کاربر باید منتظر پایان سیکل زمانی بوده و تا شنیدن بوق پایانی، خاموش شدن چراغ پیلوت و ایست کامل دستگاه، درب دستگاه را باز ننماید. در غیر اینصورت احتمال خطرات جانی و غیر قابل جبران وجود دارد. این موضوع در دستگاه های مجهز به قفل درب نیز صادق است و کاربر مجاز نیست تا ایست کامل دستگاه به درب دستگاه دست بزند.

- کاربر موظف است نمونه ها را به صورت کاملا متعادل (Balance) در بوگت ها قرار دهد. این موضوع به طور شفاف در دفترچه راهنمای دستگاه آموزش داده شده است.

### **شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:**

کلیه محصولات تولیدی شرکت بهداد از تاریخ خرید مشمول یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشند. دستگاه فوق نیز مشمول یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد. کارت گارانتی دستگاه داخل کارتن دستگاه قرار داده شده است. تبصره: این دستگاه برای دوره کار طولانی طراحی شده و نیازی به سرویس دوره ای ندارد. در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورتی که دستگاه توسط افراد یا شرکت های ثالث مورد تعمیر قرار گیرد، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه نداشته و گارانتی دستگاه باطل می گردد. شایان ذکر است که فقط کارشناسان این شرکت مجاز به انجام تعمیرات احتمالی می باشند.

### **شرایط محیطی:**

حداکثر دمای محیط: ۳۰ درجه سانتیگراد  
حداکثر میزان رطوبت: ۳۰ درصد

### **شرایط کالیبراسیون:**

این دستگاه در مرحله نهایی تولید کالیبره شده است و نیازی به کالیبراسیون دوره ای ندارد. در صورت تمایل مصرف کننده می تواند دستگاه را جهت کنترل کالیبراسیون به شرکت های ثالث - که امکان صدور گواهینامه کالیبراسیون دارند - ارجاع دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند.

**جدول زمان بندی ساخت و تحویل:** بسته به میزان سفارش متغیر است.

**آزمون های تحویل دهی:** ---

**نام برند نمونه خارجی:** Hettich

**تصویر محصول:**



