

جابجاگرهای خطی یک بعدی X، دو بعدی XY و سه بعدی XYZ

این سری از جابجاگرهای خطی برای حرکت دقیق در طول 25 میلی متر می توان بکار برد. طراحی مدولار اجازه می دهد تا از ترکیب دو یا سه جابجاگر خطی با استفاده از بست های تحت و قائم برای XY و یا پیکربندی XYZ استفاده کرد. آنها می توانند به صورت جداگانه و یا با هم خریداری شده و نصب شود. حرکت این جابجاگرها با استفاده از دست صورت می گیرد. ولی با توجه به سفارش مشتری گزینه موتوری به صورت اختیاری می تواند به آن افزوده گردد که هزینه های جداگانه ای خواهد داشت.

شماره قطعه	توضیحات	ماده اولیه	محدوده حرکت	دقت حرکت
XLTS2500	جابجاگر یک بعدی X	آلومینیم با آندایز سیاه رنگ	0-25 mm	0.01 mm
XYLTS2500	جابجاگر دو بعدی XY	آلومینیم با آندایز سیاه رنگ	0-25 mm	0.01 mm
XYZLTS2500	جابجاگر سه بعدی XYZ	آلومینیم با آندایز سیاه رنگ	0-25 mm	0.01 mm

ویژگی ها:

- پیکربندی آسان برای ایجاد XY و XYZ
- طیف گسترده ای از میکرومترها و موتورهای سازگار
- دارای پیچ های M4 و M6 متعدد
- قابلیت حرکت چپ یا راست

مشخصات:

- محدوده حرکت: (25 میلی متر)
- دقت حرکت: 0.01 میلی متر
- بار قائم (حداکثر): (4 کیلوگرم)
- بار افقی (حداکثر): (10 کیلوگرم)
- تعامد: کمتر از 0.5 درجه
- نوع یاتاقان: ساچمه در شیار V

