



کاتالوگ دستگاه

www.raadlab.ir

E-mail: info@raadlab.ir

iran_radteb@hotmail.com

۱. درباره ما

گروه راد طب فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ آغاز نمود و همواره در راه رشد و توسعه فعالیت خود، همگام با پیشرفت تکنولوژی و نوآوریهای روز دنیا همراه بوده و در سال ۱۳۸۹ با یاری خداوند متعال و به پشتوانه جمعی متشکل از مهندسين و متخصصين خبره و مجرب شرکت رادطب نوین را جهت تحقیقات و تولیدات جدید تاسیس نمود و هم اکنون این شرکت منتخب و مستقر در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. عمده فعالیتهای این شرکت در زمینه راه اندازی و ارتقاء آزمایشگاههای میکروبیولوژی ، بیولوژی سلولی و ملکولی ، داروسازی و ... می باشد. طراحی ، مشاوره ، ساخت و نصب انواع میز و سکوهای آزمایشگاهی و انواع هودهای شیمی ، لامینارفلو و فیلترهای نانو ... از جمله دیگر توانایی های این شرکت می باشد.

پیشگام تولیدات شرکت راد طب نوین ، نسل جدیدی از هودهای لامینارفلو کلاس II مدل نانوراد با فیلتر آلوستینا می باشد که نسبت به نمونه های مشابه در نوع ساختار ، فیلترها ، قیمت و کیفیت بسیار متمایز و متنوع تر می باشد.

باتوجه به نیاز مبرم آزمایشگاه های تشخیصی ، آموزشی ، سلولی ، ملکولی ، ژنتیک ، PCR ، مواد مخدر ، گیاهی ، دامی ، کشت بافت و ... به هود لامینارفلو و عدم ایمن بودن تولیدات داخلی وگران بودن هودهای تولید داخل و وارداتی ، این شرکت در ادامه گامهایی که در تکمیل کیفیت این محصول برداشته که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع و تاییدیه های معتبر نیز گشته تصمیم به تولید مجهزترین و ایمن ترین و بصره ترین هود لامینارفلو کلاس II با فیلتر آلوستینا جهت کلیه تست های بیولوژیکی و High Risk نموده است که مزیتهایی از قبیل کاهش شدید هزینه خرید اولیه محصول ، کاهش شدید هزینه تعویض فیلتر و برق مصرفی و نگهداری دستگاه ، ایمن بودن کاربر و پرسنل آزمایشات و گارانتی و خدمات مطمئن در سراسر کشور را برای مصرف کننده دربر دارد.

۲. آون دیجیتال

- جنس بدنه ورق روغنی با رنگ الکترو استاتیک
- جنس محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ
- مجهز به کنترلر میکروپروسوری با دقت ۱ درجه سانتیگراد (PID کنترل)
- دارای تایمر ۳ ساعته هوشمند
- دارای المنت با محافظ استنلس استیل (که باعث طولانی شدن عمر المنت می گردد)
- دارای دریچه تخلیه هوا
- دارای ۲ عدد سینی
- دارای ترموستات مکانیکی دوم (جهت ایمنی بیشتر)
- دارای آلارم هشدار دهنده قطع سنسور
- دارای ۲ عدد نمایشگر Segment ۷ به صورت مجزا جهت نمایش دما و تایمر
- دارای فن (circulator Fan) جهت یکنواخت کردن دمای محفظه (مدل SL_908 B)
- دمای قابل تنظیم ۲۲۰ تا ۳۰+ درجه
- دمای قابل تنظیم ۲۵۰ تا ۳۰+ درجه (مدل SL_908 A)
- ابعاد خارجی: ۶۰×۶۰×۴۷ سانتیمتر
- ابعاد داخلی: ۴۷×۳۷×۳۱ سانتیمتر
- ظرفیت: ۵۳ لیتر
- ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز
- وزن: ۳۰ کیلوگرم

