



## کاتالوگ دستگاه

[www.raadlab.ir](http://www.raadlab.ir)

E-mail: [info@raadlab.ir](mailto:info@raadlab.ir)

[iran\\_radteb@hotmail.com](mailto:iran_radteb@hotmail.com)

## ۱. درباره ما

گروه راد طب فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ آغاز نمود و همواره در راه رشد و توسعه فعالیت خود، همگام با پیشرفت تکنولوژی و نوآوریهای روز دنیا همراه بوده و در سال ۱۳۸۹ با یاری خداوند متعال و به پشتوانه جمعی متشکل از مهندسين و متخصصين خبره و مجرب شرکت رادطب نوین را جهت تحقیقات و تولیدات جدید تاسیس نمود و هم اکنون این شرکت منتخب و مستقر در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. عمده فعالیتهای این شرکت در زمینه راه اندازی و ارتقاء آزمایشگاههای میکروبیولوژی ، بیولوژی سلولی و ملکولی ، داروسازی و ... می باشد. طراحی ، مشاوره ، ساخت و نصب انواع میز و سکوهای آزمایشگاهی و انواع هودهای شیمی ، لامینارفلو و فیلترهای نانو ... از جمله دیگر توانایی های این شرکت می باشد.

پیشگام تولیدات شرکت راد طب نوین ، نسل جدیدی از هودهای لامینارفلو کلاس II مدل نانوراد با فیلتر آلوستینا می باشد که نسبت به نمونه های مشابه در نوع ساختار ، فیلترها ، قیمت و کیفیت بسیار متمایز و متنوع تر می باشد.

باتوجه به نیاز مبرم آزمایشگاه های تشخیصی ، آموزشی ، سلولی ، ملکولی ، ژنتیک ، PCR ، مواد مخدر ، گیاهی ، دامی ، کشت بافت و ... به هود لامینارفلو و عدم ایمن بودن تولیدات داخلی وگران بودن هودهای تولید داخل و وارداتی ، این شرکت در ادامه گامهایی که در تکمیل کیفیت این محصول برداشته که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع و تاییدیه های معتبر نیز گشته تصمیم به تولید مجهزترین و ایمن ترین و بصره ترین هود لامینارفلو کلاس II با فیلتر آلوستینا جهت کلیه تست های بیولوژیکی و High Risk نموده است که مزیتهایی از قبیل کاهش شدید هزینه خرید اولیه محصول ، کاهش شدید هزینه تعویض فیلتر و برق مصرفی و نگهداری دستگاه ، ایمن بودن کاربر و پرسنل آزمایشات و گارانتی و خدمات مطمئن در سراسر کشور را برای مصرف کننده دربر دارد.

## ۲. اتو دیجیتال

جنس بدنه ورق روغنی با رنگ الکترو استاتیک

-جنس محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ

-مجهز به کنترلر میکروپروسوری با دقت  $\pm 0.1$  درجه سانتیگراد (PID کنترل)

-دارای تایمر هوشمند

-دارای المنت با محافظ استنلس استیل (که باعث طولانی شدن عمر المنت می گردد)

- دارای درب شیشه ای دوم

-دارای دریچه تخلیه هوا

-دارای ۲ عدد سینی

-دارای ترموستات مکانیکی دوم (جهت ایمنی بیشتر)

-دارای آلارم هشدار دهنده قطع سنسور

-دارای ۲ عدد نمایشگر Segment ۷ به صورت مجزا جهت نمایش دما و تایمر

-دارای فن (circulator Fan) جهت یکنواخت کردن دمای محفظه (مدل SL\_909 B)

-دمای قابل تنظیم  $20 +$  تا  $70$  درجه

-ابعاد خارجی:  $47 \times 60 \times 60$  سانتیمتر

-ابعاد داخلی:  $31 \times 37 \times 47$  سانتیمتر

-ظرفیت:  $53$  لیتر

-ولتاژ ورودی:  $220$  ولت  $50/60$  هرتز

-وزن:  $30$  کیلوگرم

۳. تصویر

