



تست سایش کاتالیست

Catalyst Abrasion Tester EFT-1



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استاندارد ASTM-D4058 می باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۴×۲۰ کریستال مایع آبی
- قابلیت تنظیم زمان تست از ۱ ثانیه تا ۶۰ دقیقه
- قابلیت تنظیم سرعت چرخش درام از ۱۰ تا ۶۰ دور در دقیقه با دقت ± 0.5 دور
- قابلیت تنظیم تعداد بار چرخش درام از ۱ الی ۹۹۹۹ دور
- قابلیت ذخیره اطلاعات کاتالیست (اسم و شماره بیج و) تا ۱۰۰ نمونه تست
- قابلیت کالیبراسیون و اعتبار سنجی سرعت
- دارای یک درام سایش از جنس استیل ۳۰۴ ضد زنگ
- نمایش لحظه ای سرعت و تعداد بار چرخش و زمان تست در هنگام تست
- دارای آلارم هشداردهنده زمان پایان تست
- بارگزاری و تخلیه آسان نمونه جهت تست

مشخصات فنی دستگاه

۲۲۰ ولت AC	برق ورودی
کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۱۰ تا ۶۰ دور در دقیقه با دقت ± 0.5 دور	محدوده سرعت موتور
آلارم زمان واستپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
۱ تا ۹۹۹۹	تعداد بار چرخش
۱ ثانیه تا ۶۰ دقیقه	محدوده تنظیم زمان
یک درام	پشتیبانی
۲۷۳ میلیمتر	ابعاد درام
۱۵۲ میلیمتر	ضخامت
۲۵۴ میلیمتر	ارتفاع افتادن نمونه
لوله چرخان	آپشنال
IQ, OQ, PQ	مدارک
۳۷ × ۲۰ × ۳۳ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۱۲ کیلوگرم	وزن خالص



درام سایش



لوله چرخان