



کوره الکتریکی ۲۰ لیتری ۱۲۵۰ درجه Front Loading Laboratory Electric Kiln

توضیحات:

این دستگاه در انجام آزمایش ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود. در این کوره ها المنت ها در کف و دیواره ها تعبیه شده اند و به همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت ایجاد می شود.

مشخصات فنی:

- ❖ سیستم کنترل حرارتی در دومدل: (بنا به سفارش مشتری)
 - دیجیتال با قابلیت برنامه دهی ۲۰ برنامه ۲۰ مرحله ای
 - سیستم اندروید با قابلیت ۲۰ برنامه و رسم دیاگرام برنامه دهی
- ❖ المنت Kanthal-A1 ساخت سوئد و ترموکوبل نوع K(Ni-Cr)
- ❖ دارای فاصله هوایی در بدنه به منظور جلوگیری از خوردگی و پایین آوردن دمای بدنه بیرونی نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید ۲۶ (۱۴۳۰)
- ❖ بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی و دارای یک عدد صفحه نسوز مولایتی برای کف کوره

مدل	ظرفیت (لیتر)	حداکثر دمای کاری (°C)	ابعاد داخلی (cm)			ابعاد بیرونی (cm)			توان (kw)	فاز آمپر (A)
			W	D	H	W	D	H		
KI ۱۱	۱۱	۱۲۵۰	۲۰	۲۹	۲۰	۴۸	۸۵	۱۰۰	۳/۳	تک فاز/۱۵
KI ۲۰	۲۰	۱۲۵۰	۲۷	۲۹	۲۶	۶۲	۱۴۵	۱۶۰	۴/۶	تک فاز/۲۲
KI ۳۲	۳۲	۱۲۵۰	۲۹	۳۶	۳۱	۶۸	۱۴۶	۲۲۰	۷/۵	دو فاز/۱۷

W: عرض، D: عمق، H: ارتفاع (این کوره دارای پایه است)

شرکت طراحی مهندسی صنعت سرام مهرالبرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه: بومهن - خیابان عسگری - کوچه اردیبهشت - پلاک ۷

تلفن: ۰۷۶۲۳۱۵۹۵، ۰۷۶۲۳۱۵۹۰ تلفکس: ۰۴۳۸۵۱۷۳۲

اینستاگرام: sanatceram

تلگرام و واتساپ: ۰۹۳۹۳۴۹۷۸۰۲

www.sanatceram.com

Email: info@sanatceram.com