



فریز داریر آزمایشگاهی

- بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- بدنه داخلی استن لس استیل ۳۱۶ ضد اسید
- پمپ خلاء روغنی دو مرحله ای با توان 10^{-4} × ۴ میلی بار
- سنسور پیرانی نمایش میزان خلاء
- شیر درین - شیر هوای ورودی
- سیستم PLC و HMI لمسی

JFD-1070	JFD-1040	JFD-570	JFD-540	JFD-240	مشخصات فنی
۱۰	۱۰	۵	۵	۲	ظرفیت آبیگری (L)
۱۲	۱۲	۶	۶	۳	ظرفیت نهایی (L)
۵۰/۸۰/۶۰	۵۰/۸۰/۶۰	۴۰/۶۰/۶۰	۴۰/۶۰/۶۰	۴۰/۴۰/۵۰	ابعاد خارجی (H/W/D)
۹۰	۹۰	۷۰	۷۰	۶۰	ارتفاع نهایی (H)
-۷۵	-۴۵	-۷۵	-۴۵	-۴۵	دمای کندانسور (°C)
۴	۴	۴	۴	۳	تعداد شلف
۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱	سطح مقطع شلف
استوانه طلقی	استوانه طلقی	استوانه طلقی	استوانه طلقی	استوانه طلقی	چمبر خارجی
دارد					درب پلاکسی گلاس
۸	۸	۶	۶	۶	مانی فولد بالن
قابل نصب					شیر برقی
قابل نصب					شیر کنترل جریان
۱۰۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۵۰۰	۴۰۰	توان (W)
۱۵۰	۱۲۰	۹۰	۷۰	۶۰	وزن (KG)

