



✓ ماشین آسنکرون رتور سیم پیچی ۲.۲kw با قابلیت کار به صورت ماشین سنکرون
✓ رتور سه فاز V_{275} , $1.25A$ O.C.VOLT=275V , S.C.A=1.25A

عملکرد این ماشین به این صورت بوده

در صورت نیاز به موتور سنکرون به دو فاز آن برق DC داده می شود

در صورت نیاز به موتور رینگی سه فاز ، رتور به صورت های مختلف اتصال پیدا می کنند.

این موتور در صورتی که مورد آزمایش نباشد دو نقش اساسی دارد:

ایجاد دور ثابت برای آزمایشات مولدی

گرفتن بار مکانیکی از موتورها و ایجاد گشتاور ترمز

سنکروسکوپ:

دستگاهی است که جهت پاراله کردن مولدهای AC ساخته شده و قادر به کار در انواع اتصالات مربوطه (روشن، خاموش-خاموش، روشن) می باشد.

✓ ماشین: DC

این ماشین دارای مشخصات $7.8A$, $3000rpm$, $7.8A$ و درجه کمپوندی ۱۵ درصد می باشد . که قابلیت کار در حالت موتوری و مولدی به صورت تحریک مستقل ، شنت ، کمپوند و سری را دارد . برای تغییر در نوع ماشین کافی است یک برد عوض شده که این امر موجب کاهش قیمت تمام شده دستگاه و هزینه های نگهداری آن می شود.

شرکت ابتکار تجهیز بیهق (سهامی خاص)

تولیدکننده تجهیزات آموزشی اتوماسیون صنعتی، برق و الکترونیک

تلفن : ۰۱۱۴-۰۱۱۴۱۴۱۴۱۴ - فکس : ۰۱۱۴-۰۱۱۴۱۴۱۴۱۴

همراه : ۰۹۱۵۵۷۲۱۰۶۷ & ir www.pouyaelec.com

ترانسفورماتور تکفاز:

ترانسفورماتور تکفاز با مشخصات : ۳۸۰-۴۵۲ V, 10A, 50Hz, S=7.5KVA, ISO.CL=f

ترانسفورماتور سه فاز:

با قابلیت اتصال ستاره و مثلث در اولیه و همچنین ستاره، مثلث و زیگزاک در ثانویه به همراه سیم پیچ ثالثیه با قابلیت کار در تمام اتصالات ترانسفورماتور سه فاز.

لازم به ذکر است ثانویه این ترانسفورماتور طوری طراحی شده است که برق گرفتگی نداشته باشد.

✓ ماشین آسنکرون روتور قفسی:

این موتور دارای مشخصه سه فاز ۳۸۰/۲۲۰ V, 2875rpm, 50Hz, 1.1KW می باشد.

تعدادی از متعلقات این ست به صورت ماژولار طراحی شده است که بر روی پلکشی آلمانی طراحی و ساخته شده است .

اتوترانسفورماتور:

این دستگاه می تواند ولتاژ AC سه فاز ۱۰ A در رنج ولتاژی ۰-۴۲۵ V جهت انجام آزمایشات مختلف فراهم نماید.

✓ منبع متغیر به تحریک ماشین محرک:

با مشخصه ۵۵ V, 65A که قابلیت تغییر موتور سنکرون را از سلفی کامل تا خازنی کامل را دارا می باشد.

شرکت ابتکار تجهیز بیهق (سهامی خاص)

تولیدکننده تجهیزات آموزشی اتوماسیون صنعتی، برق و الکترونیک

تلفن : ۰۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴ - فکس : ۰۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴

همراه : ۰۹۱۵۵۷۲۱۰۶۷ & ir www.pouyaelec.com

✓ رنوستای راه انداز:

این رنوستا سه فاز بوده و برای راه اندازی موتور رتور سیم پیچی استفاده می شود . مشخصه این رنوستا ۳.۲ KW,220/380V,0-6A سه فاز با تغییرات خطی و پیوسته بوده که همین المان به عنوان بار برای مولد DC نیز استفاده می شود.

✓ بار اهمی:

با مشخصه ۳.۲ KW,220/380V,0-6A سه فاز با تغییرات خطی و پیوسته می باشد ، که همین المان نیز به عنوان بار برای مولد DC نیز استفاده می شود.

✓ بار سلفی:

با مشخصه ۳۸۰/۲۲۰ V,30A,2Kvar می باشد . مهمترین مشخصه این بار پیوسته بودن آن می باشد که در آزمایشاتی که نیاز به بار سلفی است به راحتی ایفای نقش می کند و همچنین با استفاده از این المان می توان بار خازنی پله ای را پیوسته کرد به این صورت که با زدن کلید هر خازن می توان با استفاده از بار سلفی آن را خنثی نمود . در واقع با کم و زیاد کردن بار سلفی خاصیت خازنی بار کم و زیاد می شود.

✓ بار خازنی:

با مشخصه ۶۶۰ V.1.5kvr با ۱۴ پله می باشد که می توان با بار سلفی به صورت خطی استفاده کرد.

نکته : در این ست ماشین می توان از سه بار عنوان شده (بار اهمی – بار سلفی و بار خازنی) به صورت ترکیبی استفاده نمود.

✓ درایور:

برای کنترل دور موتورهای AC استفاده می شود.

شرکت ابتکار تجهیز بیهق (سهامی خاص)

تولیدکننده تجهیزات آموزشی اتوماسیون صنعتی، برق و الکترونیک

تلفن : ۰۱۱۴-۰۱۴۲۴۰۱۱۴ . فکس : ۰۱۱۴-۰۱۴۲۴۰۱۱۴ .

همراه : ۰۹۱۵۵۷۲۱۰۶۷ & ir www.pouyaelec.com

✓ دورسنگ:

به وسیله این دستگاه می توان سرعت موتور را در محدوده ۰-۱۰۰۰۰rpm اندازه گیری نمود.

✓ وسایل حفاظتی:

وسایل حفاظتی این مجموعه شامل کلید فیوز مینیاتوری و ۲ عدد کنتاکتور جهت حفاظت از بارها ، اتوترانسفورماتور ، ماشین ها و سایر جریان های دستگاه می باشد .

✓ شاسی و ریل:

طراحی این قسمت به گونه ای می باشد که ماشین ها به راحتی توسط کاربر تعویض می گردند.

مجموعه ماشین های الکتریکی AC,DC در دو مدل یکی با قابلیت اتصال به PC و دیگری بدون این قابلیت طراحی و ساخته شد .

شرکت ابتکار تجهیز بیهق (سهامی خاص)

تولیدکننده تجهیزات آموزشی اتوماسیون صنعتی، برق و الکترونیک

تلفن : ۰۱۱۴-۰۱۴۲۴۰۱۱۴-۵۱۴۴۱۴۰۱۱۴ فکس : ۰۱۱۴-۰۱۴۲۴۰۱۱۴-۵۱۴۴۱۴۰۱۱۴

همراه : ۰۹۱۵۵۷۲۱۰۶۷ & ir www.pouyaelec.com