

تاریخ:

Design and Manufacture of
Nuclear Measurement Systems

شماره:

پیوست:-

طراحی، ساخت، مشاوره سیستم های طیف سنجی و اندازه گیری هسته ای



آشکارسازها

ماژول های الکترونیکی

ماژول های منفرد

لوازم جانبی

NT-CAM

تجهیز طیف پرتو گستر (با مسئولیت محدود)

منبع تغذیه ولتاژ بالا مدل های NT-612 و NT-622

مشخصات مدل NT-612:

Power Supply: ولتاژ مورد نیاز آشکارسازهای تناسبی و سنتیلاتور را تأمین می کند.

- ولتاژ ز صفر تا ۲۰۰۰ ولت
- جریان ۲ میلی آمپر
- توان ۴ وات
- واحد تغییرات ولتاژ به اندازه یک ولت و به صورت پیوسته
- پایداری در برابر تغییرات دما

مشخصات مدل NT-622:

Bias Supply: ولتاژ مورد نیاز آشکارسازهای نیمه هادی و اتاقک های یونیزاسیون را تأمین می کند.

- ولتاژ از صفر تا ۱۰۰۰ ولت
- جریان ۵۰ میکروآمپر با قابلیت جلوگیری از صدمات ناشی از اتصال کوتاه
- نویز و ریپل کمتر از ۲mV rms
- واحد تغییرات ولتاژ به اندازه یک ولت و به صورت پیوسته
- پایداری در برابر تغییرات دما



طراحی، ساخت و تهیه سیستم های طیف سنجی
و اندازه گیری هسته ای

یک سال گارانتی تمامی محصولات
و ده سال خدمات پس از فروش

