

مشخصات فنی

روتامیکس



مشخصات	موضوع
۱۰۰~۲۴۰	ولتاژ [VAC]
۵۰/۶۰	فرکانس [Hz]
۴۰	توان [W]
۰~۹۰°	دامنه زاویه
موتور جریان مستقیم	توع موتور
۱۰~۸۰	دامنه سرعت [rpm]
LCD	نمایشگر سرعت
۱~۱۱۹۹	دامنه تایمر (دقیقه)
LCD	نمایشگر سرعت
زمانبندی شده/ مداوم	نوع اجرا
۵۱۲×۱۹۰×۲۵۰	ابعاد کلی (میلی متر)
۶/۵	وزن (کیلوگرم)
۵-۴۰	دمای مجاز محیط
٪۸۰	رطوبت نسبی مجاز
IP21	کلاس ایمنی مطابق با DIN EN60529

این دستگاه برای ترکیب مواد چسبنده در مدارس، آزمایشگاه‌ها و کارخانجات طراحی شده است. می‌توان آنرا بر روی انواع مختلفی از پروانه (impeller) برای مواد با گرانیوی مختلف نصب نمود. این دستگاه برای استفاده در مناطق مسکونی یا سایر محیط‌های ممنوعه مذکور در بخش اول مناسب نمی‌باشد. عدم موفقیت در استفاده از لوازم جانبی توصیه شده توسط شرکت تولیدکننده یا دستورالعمل‌ها ممکن است منجر به ایجاد شرایط ناامن شود.

شرایط کالبراسیون

این دستگاه در مرحله نهایی تولید کالبره شده است و نیازی به کالبراسیون دوره ای ندارد. در صورت تمایل مصرف کننده می‌تواند دستگاه را جهت کنترل کالبراسیون به شرکت های ثالث - که امکان صدور گواهینامه کالبراسیون دارند - ارجاع دهد و در صورت بروز هر گونه مشکل با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند.

شرایط محیطی

حداکثر دمای محیط : ۲۵ درجه سانتی گراد

حداکثر میزان رطوبت : ۴۰ درصد