

نگهداری و هشدار

- این دستگاه میباشد فقط به پریز ارت- دار وصل شود.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جایجایی آن خودداری فرمایید.
- در صورتی که دستگاه به برق وصل شده و کلید اصلی آن در وضعیت روشن قرار گیرد ولی هیچ یک از چراغ ها روشن نشود ، میباشد دو شاخه دستگاه را از پریز جدا کرده و با بررسی پریز از وجود برق اطمینان حاصل نمایید.
- در صورتی که تغییرات عدد نمایشگر زیاد باشد ، ایراد از سنسور ترمومتر می باشد. ولی اگر دما از مقدار تنظیمی بسیار بالا رود ایراد از سنسور ترمومتر و یا تراپیاک و مدار مربوطه می باشد.
- در صورتیکه لامپ نشانگر گرمکن - ۲- روشن شود ولی دستگاه گرم نشود ایراد از المنت می باشد.
- از ریختن مایعات و موادی که نقطه ذوب آنها پایین تر از دمای کارکرد دستگاه است در داخل محفظه جدا خودداری فرمایید. در صورتیکه این مایعات به اشتباه در داخل محفظه ریخته شد ، می بایست دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه را از پریز جدا نمایید. سپس به وسیله یک پارچه نخی تمیز و مرطوب داخل محفظه را تمیز و خشک نمایید.

توجه!

- برای آزمایش دوره ای دستگاه لازم است یک عدد دماسنجد دقیق و استاندارد را در داخل محفظه دستگاه به گونه ای قرار دهید که قسمت مخزن دماسنجد در داخل اطاقک بدون تماس با بدنه قرار گیرد. سپس دما را بررسی نمایید.
- برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید.