

## دستگاه ورتکس پیوسته و اجباری مدل سروش



پمپ سانتریفیوژ

موتور نیم اسب (تکفاز یا سه فاز)

محفظه ورتکس: از جنس پلکسی گلاس

تابلو برق

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

لوله و اتصالات: از جنس پلاستیک یا فلز

خط کش اندازه گیری

پیتوت تیوب

شیر دیافراگمی

روتامتر گلوله ای آنالوگ

### ابعاد دستگاه

100\*50\*85 سانتی متر

### جنس دستگاه

سازه: قوطی آهنی 30\*30

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم یا استیل

لوله و اتصالات: از جنس پلاستیک یا فلز

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

محفظه ورتکس: از جنس پلکسی گلاس

### کالیبراسیون

1- کالیبراسیون دبی پمپ.

2- ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه



# شرکت پیشرو اندیشه صنعت

- 1- حداقل فضای آزمایشی  $1.5 * 1.5$  متر
- 2- کنتور برق تک فاز 16 آمپر
- 3- کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی
- 4- ارث
- 5- استبلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)
- 6- شیر آب  $1/2$  اینچ
- 7- تهویه به هوای آزاد
- 8- اتاق آزمایشگاه دارای کف شور

## آزمون تحویل دهی دستگاه

- 1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه
- 2- اطمینان از صحت عملکرد پمپ
- 3- انجام آزمایش نمونه و مقایسه با روابط تئوری

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.