



مشخصات فنی دستگاه تست مبدل دو لوله ای



با استفاده از این دستگاه می توان میزان بازدهی یک مبدل دو لوله ای را اندازه گیری نمود. این دستگاه شامل دو عدد پمپ جهت جابجایی سیال گرم کننده و سیال گرم شونده می باشد که دمای سیال در ۴ نقطه ورودی مبدل مورد اندازه گیری قرار می گیرد. با استفاده از ۲ عدد روتامتر (دبی سنج) دبی سیال ها اندازه گیری می شود. لازم به ذکر است میزان دبی سیال توسط شیرهای تنظیم جریان کنترل می شود.

توان حرارتی مورد نیاز جهت گرم کردن سیال توسط المنت های حرارتی نصب شده در مخزن تامین می گردد.

ابعاد دستگاه ۱۲۰×۱۵۰×۴۵ سانتی متر

قیمت دستگاه 52,800,000 ریال

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - خیابان ۲۴ متری انقلاب - خیابان نیستان - نیستان ۱ - مرکز رشد واحد سبزوار - اتاق ۳۰۴

تلفن : ۰۵۱۴۴۶۴۷۰۸۸ - ۰۵۱۴۴۲۴۵۹۳۰

همراه : ۰۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱ - ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳

وب سایت : www.smst-hakim.ir پست الکترونیک : smst_hakim@yahoo.com