

Ultra Low Temperature Freezer -95C /Upright با سیستم حفاظتی Twin Guard برای اولین بار در ایران

سیستم سرمایشی با دو کمپرسورولی با تکنولوژی متفاوت از سیستمهای مرسوم در ایران: یکی در حال کار و دیگری پشتیبان که در زمان سوختن کمپرسوربکار میافتد سیستم کنترل Digital Microprocessor و نمایشگر دیجیتالی دارای خروجی USB جهت اتصال به کامپیوتر دارای سیستم عایق 120 polyurethane foamed insulation مجهز به آلارم افزایش دما ، خرابی سنسور ، قطع برق ، خرابی دستگاه و باز بودن درب باتری پشتیبان ۷۲ساعته برای نمایشگر و کنترلر دستگاه با امکان افزودن:چارت رکورد،کرایو باکس ،اعلام آلارم بر روی گوشی تلفن همراه



- * Fast pull-down and recovery to optimal storage temperature
- * Automatic vacuum release structure for fast lock and unlock
- * Independent dual compressor system with no oil separator
- * Three internal temperature sensors for failure free temp-monitoring
- * Dual controller construction for failure-free operation
- * Controllable ECO mode for energy saving operation
- * Display 7" and control screen with history tracking
- * Easy data transportation through USB port
- * Alarm function for :abnormal temperature and compressor, door open status, improper voltage,battery shortage, power failure, etc.
- * Optionally attachable external remote alarm system
- * Optionally available chart recorder and LCO2 back-up system
- * CFC-free refrigerant

UPRIGHT TYPE		F-300D	F-400D	F-500D
Capacity		317 Lit.	404 Lit.	514 Lit.
Temperature Range		-95°C~-60°C		
Compressor		Dual Type		
Rack Capacity		12pcs of 15(3X5)-	16pcs of 15(3X5)-	16pcs of 20(4X5)-
Place: 2" Freezer Box		Placed Rack	Placed Rack	Placed Rack
Chamber Dimension (WDXHmm)	Internal	470X515X1310	600X515X1310	600X655X1310
	External	710X750X1990	840X750X1990	840X890X1990
	External	800X892X1990	930X892X1990	930X1032X1190
Net Weight		220KG	260KG	285KG
Power Consumption		1.2KW	1.6KW	1.6KW
Power Requirement	Dual Mode	415 W/h	461 W/h	526 W/h
	Eco Mode	364 W/h	386 W/h	469 W/h

