چمبر دما و رطوبت :

بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک و
بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴
دارای درب اصلی و درب درب شیشه ای جهت بازدید
عایق دستگاه به ضخامت ۵ سانتی متر با فوم پلی اورتان
سنسور دما از نوع ۱۰۰ pt
سنسور رطوبت از نوع ترنسمیتر
سیستم رطوبت زن از نوع بخار گرم
مجهز به قفل درب
حجم: ۱۵۰ ، ۳۰۰ ، ۶۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۸۰۰۰

آلارم

الارم صوتی در صورت انحراف دما
آلارم مکانیکی دارای ترموستات حد بالا
آلارم تلفن کننده جهت تماس در صورت بروز خطا

دما

کنترل دما با رزولشن ±۰,۳ روی کنترلر و دقت ±۱درجه سانتیگراد در داخل دستگاه درمحدوده ۳۳- تا ۱۸۰+ درجه

برودت

کنترل رطوبت از ۴۰٪ تا ۹۵٪ با دقت ۳ ±درصد طبق نمودار سایکرومتریک

AXمشخصات کنترلر
صفحه نمایش رنگی
قابلیت برنامه ریزی در ده برنامه و هر برنامه ده خط و دیتالاگر
USB قابلیت ذخیره اطلاعات دما و برروی
قابلیت تعریف چند کاربر
دارای سیستم ثبت وقایع
دارای سیستم تلفن کننده در صورت بروز خطا

شرکت نورصنعت آزما فردوس

واحدفروش: ۰۹۳۳۸۲۸۲۰۸۳
مدیریت : ۰۹۱۲۰۵۸۰۰۵۶
وب‌سایت: www.noorsanatazma.com