



## سنگدانه

### سنگشکن فکی

#### Jaw Crusher



AG 250

این مدل سنگشکن دارای فکهای فولاد کروم استیل ضد سایش و قابل تعویض با شیارهای مناسب و سختی 50HRC می باشد. سنگدانهها و مصالح پس از خرد شدن در دستگاه می توانند به سایز خروجی 0.5-10mm برسند. ظرفیت تقریبی این دستگاه 350kg/h می باشد. نمونههای ورودی باید حداکثر 100-140mm باشد.

Model	AG 250
Description	Jaw Crusher
Opening Dim.	100x140mm
Output Size	0.5-10mm
Power Supply	3kW, 220V, 50Hz, 1ph
Dim. LxWxH	750x350x600mm

### آسیاب بال میل (گلوله ای)

#### Ball Mill



AG 270

دستگاه مذکور برای آسیاب نمونه مصالح سخت استفاده می گردد و دارای محفظه فولادی ضدسایش به همراه گلولههای مربوطه می باشد. این دستگاه مجهز به سیستم دور متغیر برای رسیدن به دور بحرانی بوده و حداکثر اندازه مواد ورودی 10mm و حداقل اندازه خروجی 50µm است.

Model	AG 270
Description	Ball Mill
Capacity	1000-700g
Power Supply	370W, 220V, 50Hz, 1ph
Dim. LxWxH	300x350x700mm
Weight(Approx.)	45kg

### آسیاب فاین میل

#### Fine Mill



AG 290

این دستگاه برای ساییدن مواد سخت تا نرمی 35µm مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر اندازه ورودی 2.5mm و حداقل اندازه خروجی 10µm می باشد. جنس هاون کرم استیل با سختی 63HRC می باشد.

Model	AG 290
Description	Fine Mill
Input Size	2.5mm
Output Size	10µm
Capacity	150-250-500cc
Power Supply	3kW, 220V, 50Hz, 1ph
Dim. LxWxH	100x70x60cm
Weight(Approx.)	280kg