

محفظه‌های آزمون سرد و گرم

{-۴۰، -۶۰، -۸۰، -۱۲۰ الی +۱۲۰ و +۱۶۰ درجه سانتی‌گراد}



تجهیزات پایه:

- ✓ بدنه خارجی ورق آهنی روغنی
- ✓ بدنه داخلی استنلس استیل با گرید ۳۰۴
- ✓ عایق پلی یورتان تزریقی
- ✓ ۲۲۰ ولت، تک فاز و ۵۰ هرتز
- ✓ چرخ گردان ترمزدار
- ✓ طبقات متحرک
- ✓ طراحی بهینه و کم جا
- ✓ عملکرد بی نظیر در دماهای سرد و گرم
- ✓ کنترلر آسان و کاربردی

مزیت:

- ✓ دقت بالا در آزمون
- ✓ دو سال گارانتی بی قید و شرط
- ✓ ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- ✓ سهولت در عملکرد و برنامه‌ریزی
- ✓ سهولت در سرویس و تعمیرات
- ✓ مطابق با استانداردهای بین‌المللی
- ✓ دو دستگاه در یک دستگاه
- ✓ امکان اضافه کردن امکانات متنوع بر مبنای آزمون
- ✓ دقت پایداری و یکنواختی بی نظیر دمایی



محفظه‌های آزمون سرد و گرم

ACH Series

مدل	حجم (Lit)	ابعاد داخلی (mm)	ابعاد خارجی (mm)	دما (°C)	یکنواختی (°C)	پایداری (°C)	سیستم گرمایش	سیستم سرمایش	مبرد	ولتاژ	کمپرسور	برد کنترلی
ACH-40120-100	100	(450×420×600)	(650×720×1570)	-40/+120	±0.5 الی	±0.1 الی	المنت	Single stage	ISCEON M089	220V تک فاز 50HZ	هرمتیک	PID
ACH-60120-100				Cascade				R404A R410A				
ACH-80120-100				-80/+120								
ACH-40120-150	150	(500×500×600)	(700×800×1570)	-40/+120								
ACH-60120-150				Cascade				R404A R410A				
ACH-80120-150				-80/+120								
ACH-40120-210	210	(600×600×600)	(800×930×1570)	-40/+120								
ACH-60120-210				Cascade				R404A R410A				
ACH-80120-210				-80/+120								
ACH-40160-100	100	(450×420×600)	(650×720×1570)	-40/+160								
ACH-60160-100				Cascade				R404A R410A				
ACH-80160-100				-80/+160								
ACH-40160-150	150	(500×500×600)	(700×800×1570)	-40/+160								
ACH-60160-150				Cascade	R404A R410A							
ACH-80160-150				-80/+160								
ACH-40160-210	210	(600×600×600)	(800×930×1570)	-40/+160								
ACH-60160-210				Cascade	R404A R410A							
ACH-80160-210				-80/+160								

امکانات اضافی:

- ✓ قابلیت برنامه ریزی و استفاده از کنترلر PLC و صفحه تماسی HMI
- ✓ قابلیت اتصال به کامپیوتر
- ✓ شیشه رؤیت نمونه مورد تست و روشنایی داخل
- ✓ پورت فیبر نوسوز بر روی بدنه برای دسترسی به داخل محفظه
- ✓ چفت کلیددار یا بدون کلید آلمانی
- ✓ قابلیت کنترل از راه دور
- ✓ قلم استایلوس
- ✓ بدنه داخلی یا خارجی استنلس استیل با گرید ۳۱۶
- ✓ کارکرد با برق سه فاز
- ✓ طراحی سیستم آب خنک
- ✓ هرگونه تغییرات در محدوده دمایی، حجم و قابلیت‌های کاربردی قابل بررسی است.

Design by A. Asti
0912.105.54.66

تمامی تولیدات آزمایشگاهی شرکت آرمینکو، بنا به درخواست مشتری پس از اخذ گواهی کالیبراسیون، از سازمان‌های زیربند قابل ارائه خواهند بود.

آرمینکو
شرکت فنی و صنعتی



تلفن کارخانه: ۶۶۶۱۰۱۴۹
کدپستی: ۱۵۸۳۷۶۷۸۱۶
وبسایت: www.arminco.ir
ایمیل: info@arminco-ice.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی،
خیابان بهشهر، پلاک ۱۱، طبقه ۱
تلفن: ۸۸۸۳۲۰۰۰ و ۸۸۸۱۲۰۰۷-۸
نمبر: ۸۸۳۰۵۰۳۰