

چمبر دما و رطوبت :



بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک و بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴ دارای درب اصلی و درب درب شیشه ای جهت بازدید عایق دستگاه به ضخامت ۵ سانتی متر با فوم پلی اورتان

سنسور دما از نوع ۱۰۰ pt

سنسور رطوبت از نوع ترنسمیتر

سیستم رطوبت زن از نوع بخار گرم

مجهز به قفل درب

حجم: ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰، ۱۰۰۰، ۸۰۰۰

برودت

کنترل رطوبت از ۴۰٪ تا ۹۵٪ با دقت ± 3 درصد طبق نمودار سایکرومتریکی

دما

کنترل دما با رزولشن ± 0.3 روی کنترلر و دقت ± 1 درجه سانتیگراد در داخل دستگاه در محدوده ۳۶- تا $+120$ درجه

آلارم

الارم صوتی در صورت انحراف دما آلارم مکانیکی دارای ترموستات حد بالا آلارم تلفن کننده جهت تماس در صورت بروز خطا

مشخصات کنترلر AX
صفحه نمایش رنگی
قابلیت برنامه ریزی در ده برنامه و هر برنامه ده خط و دیتالاگر
USB قابلیت ذخیره اطلاعات دما و برروی
قابلیت تعریف چند کاربر
دارای سیستم ثبت وقایع
دارای سیستم تلفن کننده در صورت بروز خطا

شرکت نورصنعت آزما فردوس