



۱. هوادهی لامینار آرام و خطی عمومی
۲. دستگاه مجهز به سیستم کنترلر دیجیتال که دارای ساعت کارکرد فیلتر و تایمر جهت تاخیر زمانی روشن شدن و تنظیم زمان فعال ماندن لامپ UV میباشد.
۳. شیشه بالابر برقی
۴. ابعاد خارجی ۸۰-۸۵-۱۹۵ به ترتیب عرض ، طول و ارتفاع
۵. ابعاد داخلی ۶۰-۷۰-۷۰ به ترتیب عمق، طول و ارتفاع
۶. سیستم روشنایی لامپ فلورسنت ۳۰ وات ۹۰۰ لوکس
۷. سیستم استریل لامپ UV کلاس C
۸. مقدار هوادهی ۲۵ متر مکعب در دقیقه با سرعت ۰,۴ متر بر ثانیه
۹. نوع فیلتر اصلی اولپا ۰,۱۲ میکرون
۱۰. نوع فیلتر خروجی هپا ۰,۳ میکرون
۱۱. بدنه اصلی از جنس آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای
۱۲. جنس میز از نوع استن لس استیل ۳۰۴ دو تکه
۱۳. دو طرف کابین دارای صفحه شفاف جهت روشنایی و درب متحرک جلو از نوع پلی کربنات (Unti UV) که به صورت عمودی حرکت میکند
۱۴. نوع فن سانترفیوژی با پایه های ضد لرزش و عایق الکتریکی
۱۵. برق مصرفی ۲۲۰ ولت ۱۰ آمپر
۱۶. تامین هوای کابین ۰,۷۵ سیرکولیشن و ۰,۲۵ هوای تازه بطوریکه هوا در جلومیز منفی شود
۱۷. خروج هوا از طریق فیلتر ۰,۳ میکرون از سقف دستگاه
۱۸. مجهز به شیر گاز و پریز برق