



The MFI-MFR

Standard ASTM 1238

plastometr the Melt Flow Indexer MFI

1. Dimensions: 500 mm * 400mm * 400 mm

2 is equipped with a temperature control system (digital electronic type)

3. The control system is equipped with a resolution of 1 second (digital electronic type)

4. Interchangeable Die with easy

5. Ability to use with 220V power 400W

6. The length of the cylinder 130.5mm

7. The length of the piston rod 150 mm

8. The piston diameter of 9/44mm

9-9/550 mm internal diameter of the cylinder

10-material-with duct 2/095 polished Tungsten

11. Automatic Cutter

12. Temperature range from 0 to 400 degrees

13 -Sylndr tempered steel

14. The die has a mirror

15. The cylinder bore cleaners

16-The standard weight of 5kg and 2/160kg

17. Standard ISTM 1238

Melt Flow Indexer MFI

دستگاه پلاستومتر

مطابق با استاندارد ISIRI6980-1,6980-2

- ۱- ابعاد : 400mm * 400 mm * 500mm
- ۲- مجهز به سیستم کنترل دما (نوع تاچ ۳,۵ اینچ برند دلتا)
- ۳- مجهز به سیستم کنترل زمان با دقت ۱ ثانیه (نوع الکترونیکی دیجیتال) قابلیت ذخیره نتیجه در فلش مموری مجهز به ترازو تمام اتومات
- ۴- دارای قابلیت تعویض Die به سهولت
- ۵- قابلیت استفاده با برق ۲۲۰ ولت با توان ۴۰۰ وات
- ۶- طول سیلندر ۱۳/۵ سانتیمتر
- ۷- طول میله پیستون ۱۵۰ میلیمتر
- ۸- قطر پیستون ۹/۴۴ میلیمتر
- ۹- قطر سیلندر داخلی ۹/۵۵۰ میلیمتر
- ۱۰- جنس دای از دوزه تنگستن کارباید با طول ۸ میلیمتر و مجرای ۲/۰۹۵ پولیش شده
- ۱۱- کاتراتومات
- ۱۲- رنج دما از ۰ الی ۴۰۰ درجه مجهز به ۲ عدد کارت dtc دما برند دلتا
- ۱۳- سیلندر فولاد آبیده
- ۱۴- دارای آینه بازدید دای
- ۱۵- سنبه پاک کننده سیلندر
- ۱۶- وزنه های استاندارد ۵ و ۲/۱۶۰ کیلو گرم
- ۱۷- طبق استاندارد ISTM 1238

email:info@bonafzar.com

آدرس دفتر مرکزی/کارخانه: تهران بزرگراه فتح -خیابان فتح ۱۱ کوچه گلبن ۱۰ شرقی پلاک ۲

email:bonafzar3@gmail.com

Web site: www.bonafzar.com

Tel: +982166799748 , +982166799772 , +982144250600