

مشخصات فنی دوش چشم شوی اضطراری:	مشخصات فنی دوش بدن:
۱. جنس گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک دارای سینک	۱. جنس گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک
۲. ارتفاع نقطه پاشش تا کف ۱۳۴-۸۳ سانتی متر	۲. ارتفاع نقطه پاشش تا کف ۱۹۵ سانتی متر
۳. میزان جریان چشمی ۱۰ لیتر بر دقیقه	۳. شعاع پاشش ۸۰ سانتیمتر در ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر
۴. مجهز به شیر ضد زنگ با قابلیت باز و بسته شدن سریع کمتر از ۱ ثانیه با اهرم دستی و پدال	۴. میزان جریان دوش ۱۵ الی ۱۱۰ لیتر در دقیقه
۵. افشاننده آب مقاوم در برابر رسوب با پاشش نرزم و در قطر ۱۵ سانتیمتر دارای محافظ لاستیکی دور افشاننده	۵. مجهز به شیر ضد زنگ با قابلیت باز و بسته شدن سریع کمتر از ۱ ثانیه
۶. تمام مشخصات بر اساس استاندارد ANSI-Z358-2014 و IPS-G-SF-340	۶. همراه با اهرم دستی ورودی آب دوش ۱ اینچ از نوع تک ضرب
	۷. سر دوش از جنس استیل با پوشش رنگ الکترواستاتیک
	۸. تمام مشخصات بر اساس استاندارد ANSI-Z358-2014 و IPS-G-SF-340



محدوده های آزمایش:

دوش اضطراری آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که به طور خاص طراحی شده و برای ایجاد مایع به صورت آبشار در سراسر بدن کاربرد بسیاری دارد.

در زمان کاربرد مواد شیمیایی در آزمایشگاه، طبیعی می باشد که به صورت تصادفی دچار مواجهه با این مواد شویم. در این مواقع اگر با سرعت نکات ایمنی اعمال نشود، خطرات جبران ناپذیری را به وجود خواهد آمد.

دوش بدن و چشم شوی اضطراری قابل نصب بر روی زمین و ورودی آب بر روی دیوار می باشد. دوش بدن و چشم شوی اضطراری گالوانیزه ساخته شده از فولاد ضد زنگ می باشد. این وسیله دارای رنگ الکترواستاتیک قرمز جهت دوری از خطر در آزمایشگاه می باشد.

