



SO 640



دستگاه CBR برقی با رینگ نیرو Motorized CBR Test Machine with Proving Ring

AASHTO T193
ASTM D1883
BS 1377-4
EN 13286-47
ISIRI 1159

دستگاه CBR برقی به مجهز به رینگ نیرو به ظرفیت 30kN با ساعت اندازه‌گیری به دقت 0.002mm و یک ساعت اندازه‌گیری برای تعیین نفوذ، با کورس 30mm دقت 0.01mm می‌باشد. بارگذاری در این دستگاه توسط یک موتور گیربکس برقی انجام می‌شود.

با گواهینامه کالیبراسیون نیرو از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه 



گواهینامه کالیبراسیون ابعاد (ساعت نفوذ سنج) از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه  که در صورت درخواست مشتری به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

دستگاه CBR برقی با نمایشگر دیجیتال

Digital CBR Test Machine

AASHTO T193
ASTM D1883
BS 1377-4
EN 13286-47
ISIRI 1159

دستگاه CBR برقی با نمایشگر دیجیتال مجهز به لودسل به ظرفیت 30kN با دقت 10N، و یک ساعت اندازه‌گیری برای تعیین نفوذ، با کورس 30mm و دقت 0.01mm می‌باشد. بارگذاری در این دستگاه توسط یک موتور گیربکس برقی با سرعت استاندارد 1.27mm/min انجام می‌پذیرد. نیروی اعمال شده به نمونه توسط نمایشگر دیجیتال قرائت می‌شود.

با گواهینامه کالیبراسیون نیرو از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه 

گواهینامه کالیبراسیون ابعاد (ساعت اندازه‌گیری) از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه  که در صورت درخواست مشتری به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

SO 638



کلید دستگاه‌های CBR با سرعت بارگذاری 1.27 mm/min ارائه می‌شوند. در صورت نیاز به تغییر سرعت بارگذاری به میزان 1mm/min بر اساس استاندارد BS-EN 1377-4 سفارش به صورت جداگانه پذیرفته می‌شود. نیروی اعمال شده به نمونه توسط نمایشگر دیجیتال قرائت می‌شود.