



میز اپتیکی با پایه ثابت

- دارای اندازه های متنوع
 - دارای ساختار لانه زننوری جهت میراسازی ارتعاشات
 - دارای آرایه ای از سوراخ های M6 به فاصله ۲۵ میلی متر
- میزهای اپتیکی سطحی صاف و یکنواخت جهت نصب قطعات و دستگاه ها را فراهم نموده و قطعات و دستگاه ها را از ارتعاشات واردہ از محیط اطراف ایزو له می سازند. سطح رویی میزهای اپتیکی از جنس استیل (مغناطیسی) و یا غیر مغناطیسی بنا به انتخاب خریدار) و به قطر ۵ میلی متر ساخته می شود. در داخل بنچ اپتیکی، جهت میراسازی ارتعاشات وارد شده از کف، ساختارهای لانه زننوری قرار گرفته است.



کد فنی	شرح
OTF-50*100	میز اپتیکی ۱۰۰*۵۰ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۱۰ سانتی متر
OTF-75*100	میز اپتیکی ۱۰۰*۷۵ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۱۰ سانتی متر
OTF-100*100	میز اپتیکی ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۱۰ سانتی متر
OTF-75*125	میز اپتیکی ۱۲۵*۷۵ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۱۰ سانتی متر
OTF-100*125	میز اپتیکی ۱۲۵*۱۰۰ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۱۰ سانتی متر
OTF-200*100	میز اپتیکی ۲۰۰*۱۰۰ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۲۰ سانتی متر
OTF-250*125	میز اپتیکی ۲۵۰*۱۲۵ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۲۰ سانتی متر
OTF-150*300	میز اپتیکی ۳۰۰*۱۵۰ سانتی متر با پایه ثابت و ارتفاع بنچ ۳۰ سانتی متر

مشاهده صفحه این محصول در سایت شرکت پلاریتک



میله و قطعات جانبی



جک آزمایشگاهی



بردبورد اپتیکی