

کیت کامل قطعات اپتومکانیک

مجموعه ای کامل از قطعات اپتومکانیکی مورد نیاز در آزمایشگاه های اپتیک، لیزر و فوتونیک
کیت COK شامل ۵۰۱ قطعه اپتومکانیکی پر کاربرد در آزمایشگاه های اپتیک، لیزر و فوتونیک است. این کیت می تواند تمام قطعات مورد نیاز انواع چیدمان های اپتیک ساده تا پیشرفته را پوشش دهد. به همراه این کیت، کابینت ای آزمایشگاهی با برچسب نام و تصویر قطعات ارائه می گردد.

کد فنی	شرح
COK	کیت کامل قطعات اپتومکانیک

- فهرست کامل قطعات موجود در این کیت را در صفحات بعد مشاهده فرمایید

مشاهده صفحه این محصول در سایت شرکت پلاریتک



[کیت کامل قفس اپتیک](#)



[کیت کامل نگهدارنده های اپتیک](#)

اجزای کیت کامل قطعات اپتومکانیک

تعداد	شرح	کد فنی
۱۰	میله استیل با طول ۳۰ میلی متر و قطر ۱۲/۷ میلی متر	SOP30
۱۵	میله استیل با طول ۵۰ میلی متر و قطر ۱۲/۷ میلی متر	SOP50
۲۰	میله استیل با طول ۷۵ میلی متر و قطر ۱۲/۷ میلی متر	SOP75
۲۰	میله استیل با طول ۱۰۰ میلی متر و قطر ۱۲/۷ میلی متر	SOP100
۱۰	میله استیل با طول ۱۵۰ میلی متر و قطر ۱۲/۷ میلی متر	SOP150
۵	میله استیل با طول ۲۰۰ میلی متر و قطر ۱۲/۷ میلی متر	SOP200
۵	میله استیل پایه ستونی با قطر ۱ اینچ و طول ۱ اینچ	PP1
۱۰	میله استیل پایه ستونی با قطر ۱ اینچ و طول ۱/۵ اینچ	PP1.5
۲۵	میله استیل پایه ستونی با قطر ۱ اینچ و طول ۲ اینچ	PP2
۵	میله استیل پایه ستونی با قطر ۱ اینچ و طول ۳ اینچ	PP3
۵	میله استیل پایه ستونی با قطر ۱ اینچ و طول ۴ اینچ	PP4
۳۰	گیره چنگکی	CF
۱۰	نگهدارنده میله ۳۰ میلی متر (قطر میله ۱۲/۷ میلی متر)	PH30
۱۵	نگهدارنده میله ۵۰ میلی متر (قطر میله ۱۲/۷ میلی متر)	PH50
۲۰	نگهدارنده میله ۷۵ میلی متر (قطر میله ۱۲/۷ میلی متر)	PH75
۲۰	نگهدارنده میله ۱۰۰ میلی متر (قطر میله ۱۲/۷ میلی متر)	PH100
۱۰	نگهدارنده میله ۱۵۰ میلی متر (قطر میله ۱۲/۷ میلی متر)	PH150
۱۵	پایه H شکل	MHB
۱۵	پایه L شکل	MUB
۱۵	صفحه پایه	MPB
۵	پایه H شکل مغناطیسی	MHB-MAG
۵	پایه L شکل مغناطیسی	MUB-MAG
۵	صفحه پایه مغناطیسی	MPB-MAG
۱۰	گیره میله قائم با دو تنظیم کننده	A2PC90
۱۰	گیره میله قائم با یک تنظیم کننده	A1PC90
۴	نگهدارنده میله ۷۵ میلی متر تماس نزدیک (قطر میله ۰.۵ اینچ) به همراه گیره پایه	CAPH75
۱۰	گیره میز	CRAB
۲۰	طوق میله	SOPC


چیدمان های آرمایشگاهی

منابع نوری و آشکار سازها

کنترل حرکت

میز و بردبرد اپتیکی

قطعات اپتومکانیک



اجزای کیت کامل قطعات اپتومکانیک

کد فنی	شرح	تعداد
AOP30	میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی ۳۰ میلی متری با قطر ۱۲.۷ میلی متر	۱۰
AOP50	میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی ۵۰ میلی متری با قطر ۱۲.۷ میلی متر	۱۵
AOP75	میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی ۷۵ میلی متری با قطر ۱۲.۷ میلی متر	۲۰
AOP100	میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی ۱۰۰ میلی متری با قطر ۱۲.۷ میلی متر	۲۰
AOP150	میله آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی ۱۵۰ میلی متری با قطر ۱۲.۷ میلی متر	۱۰
ALM	نگهدارنده لیزر قابل تنظیم مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل - قفس ۶۰ میلی متر	۱
KVCM	نگهدارنده قابل تنظیم لیزر ۷ شکل	۱
FOM1	نگهدارنده اپتیکی ثابت ۱ اینچ قابل اتصال به میله استیل	۵
FOM2	نگهدارنده اپتیکی ثابت ۲ اینچ قابل اتصال به میله استیل	۵
ALMC2	نگهدارنده اپتیکی ۱ اینچ با قطر متغیر قابل اتصال به میله استیل	۳
ALM2	نگهدارنده اپتیکی ۲ اینچ با قطر متغیر قابل اتصال به میله استیل	۳
SCOMC1	نگهدارنده اپتیکی خودمرکز بزرگ مناسب برای قفس اپتیکی ۶۰ میلی متر قابل اتصال به میله استیل	۲
SCOM2	نگهدارنده اپتیکی خودمرکز بزرگ قابل اتصال به میله استیل	۲
KOM1	نگهدارنده قابل تنظیم ۱ اینچ قابل اتصال به میله استیل	۵
KOM2	نگهدارنده قابل تنظیم ۲ اینچ قابل اتصال به میله استیل	۵
KPM2	صفحه نگهدارنده قابل تنظیم ۲*۲ اینچ قابل اتصال به میله استیل	۲
KPM3	صفحه نگهدارنده قابل تنظیم ۳*۳ اینچ قابل اتصال به میله استیل	۲
KVM	نگهدارنده قابل تنظیم ۷ شکل قابل اتصال به میله استیل	۲
KPRM	نگهدارنده قابل تنظیم منشور قابل اتصال به میله استیل	۲
CRM1	نگهدارنده چرخان اپتیک ۱ اینچ مناسب برای اتصال به میله استیل	۳
MRP	جابجاگر چرخان کوچک	۲
CHPRM1	نگهدارنده چرخان فوق دقیق ۱ اینچی (با میکرومتر ۶ میلی متری) MITUTOYO ژاپنی	۲
LRAB	براکت راست گوشه بزرگ	۲

چیدمان های آزمایشگاهی

منابع نوری و آشکار سازها

کنترل حرکت

میز و بردپورد اپتیکی

قطعات اپتومکانیک

اجزای کیت کامل قطعات اپتومکانیک

تعداد	شرح	کد فنی
۳	نگهدارنده فیلتر	FMS
۳	نگهدارنده صفحه	PH
۳	دیافراگم قابل اتصال به قفس اپتیکی ۳۰ میلی متری	CVD
۳	نگهدارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع	AHVC
۲	نگهدارنده قابل تنظیم عدسی های استوانه ای	KCLMR
۲	آداپتور نگهدارنده ۴۵ درجه	MA45
۱	جابجاگر یک بعدی (میکرومتر ژاپنی (Mitutoyo))	XTS25M
۱	جابجاگر دو بعدی (میکرومتر ژاپنی (Mitutoyo))	XYTS25M
۱	جابجاگر سه بعدی (میکرومتر ژاپنی (Mitutoyo))	XYZTS25M
۱	جابجاگر چرخان دقیق با قابلیت اتصال به قفس اپتیکی ۳۰ میلی متر	HPRM
۱	جک آزمایشگاهی کوچک	MLJ
۱	جک آزمایشگاهی متوسط	ALJ
۱	فیلتر فضایی (مناسب برای قفس اپتیکی ۳۰ میلی متر)	SFS
۱	باریکه گستر ۲۰ برابر تلسکوپی (با قابلیت قرار دادن فیلتر فضایی)	TBE20
۱	جابجاگر با ۵ درجه آزادی	C5AB
۲	شکاف متغیر قابل اتصال به قفس اپتیکی ۳۰ میلی متر	CVS
۱	کیت پیچ (شامل پیچ و مغزی های آلنی استیل M4 و M6 پر استفاده به همراه واشر و آچار آلن)	PSK
	کابینت آزمایشگاهی	LABCAB

چیدمان های آزمایشگاهی

منابع نوری و آشکارسازها

کنترل حرکت

میز و بردپورد اپتیکی

قطعات اپتومکانیک