

کیت کامل قفس اپتیکی

- مجموعه ای کامل از المان های اپتومکانیکی مورد نیاز جهت به کار بردن سیستم قفس اپتیکی
- کیت OCK، ۱۴۶ قطعه اپتومکانیکی پرکاربرد مورد نیاز جهت بکار بردن سیستم های قفس اپتیکی را شامل می شود. از سیستم های قفس اپتیکی جهت ایجاد همراستایی سریع، دقیق و آسان المان های اپتیکی استفاده می گردد. همچنین این سیستم ها می توانند قابلیت نمونه سازی اولیه سامانه های اپتیکی را برای کاربر فراهم سازند. کابینت های نگهدارنده قطعات اپتومکانیکی دارای برچسب هایی شامل نام و تصویر قطعات هستند که دسته بندی و یافتن قطعات را ساده می کنند.

کد فنی	شرح
OCK	کیت کامل قفس اپتیکی (۳۰ و ۶۰ میلی متر)

- فهرست کامل قطعات موجود در این کیت را در صفحات بعد ملاحظه فرمایید


مشاهده صفحه این محصول در سایت شرکت پلاریتک



[کیت کامل قطعات اپتومکانیک](#)



[کیت کامل نگهدارنده های اپتیکی](#)



اجزای کیت کامل قفس اپتیکی

تعداد	شرح	کد فنی
۸	میله استیل با طول ۱ اینچ و قطر ۶ میلی متر	CAR1
۸	میله استیل با طول ۲ اینچ و قطر ۶ میلی متر	CAR2
۱۲	میله استیل با طول ۳ اینچ و قطر ۶ میلی متر	CAR3
۱۲	میله استیل با طول ۴ اینچ و قطر ۶ میلی متر	CAR4
۱۲	میله استیل با طول ۶ اینچ و قطر ۶ میلی متر	CAR6
۱۲	میله استیل با طول ۸ اینچ و قطر ۶ میلی متر	CAR8
۴	میله استیل با طول ۱۲ اینچ و قطر ۶ میلی متر	CAR12
۴	نگهدارنده ثابت ۱ اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس ۳۰ میلی متر	FOMC1
۲	نگهدارنده راست گوشه قابل تنظیم آینه های ضخیم ۱ اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس ۳۰ میلی متر	CRKOM1
۴	نگهدارنده قابل تنظیم یک اینچ عدسی های ضخیم مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس ۳۰ میلی متر	CKOM1
۳	نگهدارنده مکعبی مخصوص قفس اپتیکی ۳۰ میلی متر	CC1
۳	صفحه قابل چرخش متصل شونده به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی ۳۰ میلی متر	RP1
۳	نگهدارنده اپتیکی با ضخامت ۶/۳ میلی متر قابل اتصال به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی ۳۰ میلی متر	CC6OM1
۴	نگهدارنده اپتیکی ۲ اینچ با قطر متغیر مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس ۶۰ میلی متر	ALMC2
۲	نگهدارنده اپتیکی خودمرکز بزرگ مناسب برای قفس اپتیکی ۶۰ میلی متر قابل اتصال به میله استیل	SCOM1
۴	نگهدارنده ثابت ۲ اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس ۶۰ میلی متر	FOMC2
۲	نگهدارنده لیزر قابل تنظیم مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل - قفس ۶۰ میلی متر	ALM
۲	نگهدارنده راست گوشه قابل تنظیم آینه های ضخیم ۲ اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس ۶۰ میلی متر	CRKOM2
۴	نگهدارنده قابل تنظیم ۲ اینچ مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل-قفس ۶۰ میلی متر	CKOM2

چیدمان های آزمایشگاهی

منابع نوری و آشکارسازها

کنترل حرکت

میز و بردپورد اپتیکی

قطعات اپتومکانیک

اجزای کیت کامل قفس اپتیکی

تعداد	شرح	کد فنی
۱	نگهدارنده/جابجاگر اپتیکی محور Z مخصوص قفس اپتیکی ۳۰ میلی متر	ZATMC1
۳	نگهدارنده مکعبی مخصوص قفس اپتیکی ۶۰ میلی متر	CC2
۳	صفحه قابل چرخش متصل شونده به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی ۶۰ میلی متر	RP2
۳	نگهدارنده اپتیکی با حداکثر ضخامت ۱۲/۳ میلی متر قابل اتصال به نگهدارنده مکعبی قفس اپتیکی ۶۰ میلی متر	CC120M2
۲	نگهدارنده قابل چرخش اپتیک ۱ اینچ مناسب برای قفس ۳۰ میلی متر	CRM1
۲	نگهدارنده قابل چرخش اپتیک ۲ اینچ مناسب برای قفس ۶۰ میلی متر	CRM2
۲	نگهدارنده چرخان فوق دقیق ۱ اینچی (با میکرومتر ۶ میلی متری MITUTOYO ژاپنی)	CHPRM1
۶	براکت نگهدارنده میله قفس اپتیکی ۳۰ میلی متری	SCMB30
۶	براکت نگهدارنده میله قفس اپتیکی ۶۰ میلی متری	SCMB60
۵	آداپتور قفس اپتیکی ۶۰ به ۳۰ میلی متر	CPA6030
۲	دیافراگم قابل اتصال به قفس اپتیکی ۳۰ میلی متری	CVD
۲	صفحه اغقی قابل اتصال به قفس اپتیکی ۳۰ و ۶۰ میلی متری	CAP
۱	شکاف متغیر قابل اتصال به قفس اپتیکی ۳۰ میلی متری	CVS
	کابینت آزمایشگاهی	

چیدمان های آزمایشگاهی

منابع نوری و آشکار سازها

کنترل حرکت

میز و بردبرد اپتیکی

قطعات اپتومکانیک