

■ Triaxial Cell

سلول سه محوری



Triaxial Cell

سلول سه محوری

Global Material Testing Manufacturers		شرکت مواد ساخت آزما ویستا	
Triaxial Double Cell		سلول سه محوری	
General info.		مشخصات کلی	
Product ID	MTM-Cell 50-70	MTM-Cell 50-70	شناسه محصول
Function	Triaxial Testing	انجام آزمایش های سه محوری	کاربرد محصول
Specifications		توانایی ها و ویژگی های دستگاه	
Max. Capacity	Up to 10 bar	تا ۱۰ بار	حداکثر ظرفیت
Cell Type	Stainless Steel and Transparence Plexi-Glass	استیل زنگ نزن به همراه پلکسی گلس شفاف	جنس سلول
Approximated Weight	27 kg	۲۷ کیلوگرم	وزن تقریبی
triaxial Sample Dimensions	50 & 70 mm	۷۰ و ۵۰ میلی متر	ابعاد نمونه ها
Capabilities	Absolutely water Isolated	مسیرهای کاملا آب بند	سایر قابلیت ها
	Non-Fractional Axial Loading Axis (< 2 N)	اصطکاک ناچیز محور بارگذاری (کمتر از ۲ نیوتن)	
	Larger Scale for 100 and 150 mm Samples	دارای مدل بزرگ مقیاس برای نمونه های با قطر ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر	
	Extra Ports for Magnetic LVDT and etc.	دارای مجرای پیش بینی شده جهت اتصال سنسورهای خاصی نظیر LVDT مغناطیسی یا سنسورهای لودسل داخل نمونه	
	Modular Fabrication, Separable Parts	قابلیت جداسازی، تعمیر و یا جایگزینی قطعات به طور مجزا	
	Promotable to Unsaturated Features	امکان نصب کپ و پدستال غیر اشباع	
	Bender Element, Puezoelectric and Extra Sensor Support	امکان نصب کپ دارای المان خمشی، دیسک پیزوالکتریک و دیگر سنسورها	
Economical Comparing to Importation	اقتصادی در مقایسه با نمونه های خارجی		