

کاتالوگ دستگاه الکتروریسی (۲) مدل Lab ES II-I



۲ عدد منبع مستقل تأمین کننده ولتاژ بالا از نوع جریان مستقیم به میزان ۳۰ هزار ولت مشتبه با دقت ۰/۱ کیلو ولت برای دو طرف دستگاه	منبع ولتاژ بالا
دارای پنل لمسی و سون سگمنت جهت تعیین، تغییر و کنترل تمامی پارامترهای الکتروریسی که به واسطه آن می‌توان دبی تغذیه، ولتاژ، فاصله ریسندگی و سرعت جمع آوری را به میزان دلخواه تنظیم نمود.	کنترل پنل HMI و سون سگمنت
جمع کننده دینامیک استوانه ای با قطر دلخواه و با قابلیت چرخش تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه .	سامانه جمع آوری نانوالیاف
۳ عدد سامانه تزریق پمپ مستقل با دقت ۰/۱ میلی لیتر بر ساعت با دامنه از ۰ تا ۱۰ میلی لیتر بر ساعت با قابلیت اتصال هد کواکسیال	سامانه تزریق میکروپمپ
در این دستگاه به منظور استفاده بهینه از کل محلول الکتروریسی از مکانیسم قرارگیری مستقیم سرنگ در درون سامانه تزریق استفاده شده است.	سامانه تأمین محلول
قرارگیری سامانه های تزریق از نوع استاندارد افقی	نوع سیستم ریسندگی
حرکت دائمی خودکار نازل ها جهت دستیابی به ضخامت یکنواخت لایه با سرعت ۴۰ سانتیمتر در دقیقه	حرکت خطی نازل ها
قابل تغییر بین ۱۰ تا ۴۰ میلی متر	طول نازل ها
فاصله ریسندگی قابل تغییر بین ۵ تا ۲۰ سانتیمتر	فاصله الکتروریسی
سامانه تخلیه بار الکتریکی ساکن	سامانه ایمنی
ابعاد حدودی دستگاه	ابعاد حدودی دستگاه