

مشخصات راکتور شیمیایی ۵ لیتری
مخزن ۵ لیتری دوجداره باکندانسور شیشه ای و لوله تقطیر شیشه ای
سرعت قابل تنظیم موتور ۰ تا ۶۰۰ دور
قابلیت انجام واکنش شیمیایی در گستره دمایی ۵- تا ۲۰۰ درجه
مکانیکال سیل از جنس PTFE
درپوش فوقانی ۳ دهانه با قابلیت اتصال اسپارژر و کندانسور ادیشن
میله همزن (شیشه ای یا استیل)
فلنج و اتصالات از جنس استیل ۳۰۴
شیرکف بند برای حذف فضای مرده تحتانی
قطر شیشه ۱۷۰ میلیمتر- ارتفاع شیشه ۴۵ سانت
ارتفاع از کف رینگ تا لوله همزن ۸۵ سانتیمتر
موتور الکتریکی ۲۴ ولت DC مدل T.W.T
کنترلر دما PID هانیانگ در محدوده ۵- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
مجهز به چیپ از دمای ۵- تا ۲۰۰ درجه
نگهدارنده پایه و اتصالات از جنس استیل ۳۰۴
وزن حدود ۲۰ کیلوگرم

