



### فریز درایر آزمایشگاهی

- بدنه خارجی دستگاه از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- بدنه داخلی دستگاه از ورق استن لس استیل ۳۱۶ ضد اسید
- دستگاه دارای چمبر پلکسی گلاس و طبقات استیل جهت قرار گیری پلیت
- دستگاه داری درب پلکسی گلاس مجهز به مانیفولد بالن
- دستگاه مجهز به پمپ خلاء با توان  $10^{-4} \times 4$  میلی بار
- دستگاه دارای شیر جهت هوای ورودی و همچنین درین جهت تخلیه آب
- سیستم کنترلی شامل PLC به همراه HMI لمسی بصورت کاملا هوشمند
- دستگاه مجهز به سنسور (گیج) پیرانی نمایش خلاء.

فریز درایر آزمایشگاهی ( JFD )			
JFD570	JFD540	JFD240	مشخصات فنی
۵		۲	ظرفیت آبیگری
۳۵ / ۶۰ / ۶۰		۳۵ / ۴۰ / ۵۰	ابعاد خارجی H / W / D
-۷۰	-۴۰	-۴۰	دمای نهایی کندانسور
۴		۳	تعداد طبقات
۶		۶	مانیفولد بالن
دارد		دارد	گیج پیرانی
قابل نصب		قابل نصب	شیر برقی (محافظت از پمپ خلاء)
قابل نصب		قابل نصب	شیر کنترل جریان خلاء
-		-	چمبر استیل دارای درب پلکسی گلاس به مساحت ۰/۵ متر مربع
قابل نصب		قابل نصب	در بند ویال
قابل نصب		قابل نصب	پری فریز ویال و پلیت