

هود شیمیایی مدل ۲۰-۵۵

هود شیمیایی با بدنه چوبی از جنس MDF ملامینه دو رو که در قسمت برش خورده با PVC ۲ میلی متر پرس شده است. اسکلت هود از پروفیل ۲۵*۲۵ میلی متر با رنگ کورهای پودری الکترو استاتیک به ابعاد (ارتفاع 235 سانتی متر - و عمق ۶۵ سانتی متر - عرض ۱۲۰ یا ۱۵۰ سانتی متر)

جنس داخل هود از کامپکت ضد اسید و باز که به صورت دو جداره قرار گرفته که گاز های سنگین از پایین و گاز های سبک از بالا خارج می گردد .
دارای بفل از مواد رزین های فنلی و پارتیشن بندی گردش هوای مناسب (دوجداره).
Airfoil جهت جلوگیری از آشفتهگی در جریان هوا در ضمن بازکردن درب کشویی .
کف داخل هود از جنس سنگ گرانیت مشکی ضد اسید و باز به ضخامت ۳ سانتی متر می باشد .

درب بالای هود شیشه ای با ضخامت ۶ میلی متر از جنس سکوریت می باشد که به صورت کشویی و عمودی عمل می نماید . ارتفاع باز شیشه هود ۶۵ سانتیمتر میباشد.
در قسمت پایین کمد به ابعاد (۱۱۲*۵۷*۳۵ سانتی متر) جهت نگهداری مواد قابل اشتعال در نظر گرفته شده است .

فن به کار گرفته شده تماماً PVC با موتور موتوژن ساخت ایران با ۲۸۰۰ دور در دقیقه ، ۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت ، ۳۰۰ پاسکال ، ۳۷۰ وات ، با قطر پروانه ۱۸ سانتی متر از جنس ضد اسید و باز مجهز به سایلنسور برای تحمل صدا بین ۵۰ تا ۵۵ دسی بل با یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشد .

هود ها دارای شیر آب و شیر گاز و در صورت لزوم شیر هوا و خلأ خارجی می باشد که کنترل آن ها از خارج هود میسر می باشد .

سینک به کار رفته از جنس سرامیکی (۱۳*۱۵*۳۰) درجه یک یا پلی پروپیلن به ابعاد (۱۳*۱۵*۱۵) می باشد .

سیستم روشنایی از نوع ضد انفجار با IP ۶۵ و روشنایی ۷۲۰ لوکس و کلید و پریز ساخت ایران با IP ۵۵ ضد رطوبت می باشد . کنترل کلیه شیرآلات و کلید قطع و وصل فن و روشنایی بر روی پانل قسمت پایین هود می باشد .