

### شرایط محیطی مناسب جهت نصب و بهره برداری از دستگاه

- \*محل نصب دستگاه باید دارای سیرکوله مناسب هوا باشد.
- \*سطوح جانبی دستگاه باید حداقل از دیوار ۲۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
- \*فضای مناسب در جلو و اطراف دستگاه جهت سرویس و تعمیر دستگاه در نظر گرفته شود.
- \*مناسب ترین دمای محیط جهت عملکرد دستگاه ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.
- \*از نصب دستگاه در محیط های دارای گرد و غبار، چربی، مواد خورنده و با رطوبت نسبی بالا خودداری نمایید.
- \*از نصب دستگاه در محیط باز و یا تحت تشعشع آفتاب خودداری نمایید.
- \*جهت اتصال برق ورودی دستگاه، از خط مستقل با محافظ الکتریکی (فیوز) مناسب استفاده نمایید.
- \*برق تغذیه باید پایدار بوده و عاری از نوسانات الکتریکی باشد.
- \*ترجیحاً از کلید حرارتی موتوری (کلید مینیاتوری) به عنوان محافظ استفاده نمایید.
- \*دستگاه را به سیم ارت متصل نمایید.
- \*از خاموش و روشن نمودن مکرر دستگاه جداً خودداری نمایید.
- \*از قرار دادن مواد اشتغال زا در داخل دستگاه جداً خودداری نمایید.