

محدودیت های محل نصب :

این دستگاه برای نصب در فضای بسته و مسقف با دمای کنترل شده طراحی گردیده است ، کندانسور دستگاه از نوع هوایی بوده و جریان هوای گرم از پشت به طرفین دستگاه برقرار می باشد ، لذا فاصله هوایی مناسب می بایست در پشت و طرفین دستگاه در نظر گرفته شود.

همچنین جهت سرویس دستگاه وجود فضای کافی در بالا و طرفین دستگاه الزامی می باشد.

تذکر: در صورتی که فضای پشت و اطراف دستگاه کمتر از حد مجاز باشد ظرفیت یخساز دستگاه به شدت افت نموده و احتمال آسیب رسیدن به کمپرسور دستگاه وجود خواهد داشت. لذا فاصله پشت دستگاه ۱۵ سانتیمتر و اطراف دستگاه ۳۰ الی ۴۵ سانتی متر در نظر گرفته شود. جهت دستیابی به بهترین بهره‌وری از نصب دستگاه در نزدیکی دستگاه های گرمازا و تجهیزات پخت و یا کانال های گرم و چرب خودداری نمایید.

محدودیت های محیطی :

حداکثر	حداقل	شرح
۴۰°C	۱۰°C	دمای محیط
۴۰°C	۵°C	دمای آب
۵ بار	۱/۵ بار	فشار آب

برق تغذیه - مقادیر قابل قبول :

حداکثر	حداقل	استاندارد
۲۳۰۷	۲۰۸۷	۲۲۰۷