

کوره دوقلوی VIM-VAR

مزایا :

۱. سیستم خلاء مشترک
۲. فشار سنجی مشترک
۳. طراحی قالب VIM بر اساس قالب VAR REMELT کوره
۴. ابعاد کوچک و آزمایشگاهی
۵. منبع القاء فرکانس متغیر
۶. قیمت اقتصادی و غیر قابل رقابت
۷. نداشتن مشابه خارجی
- ۸.



مشخصات:

استیل ۳۰۴	جنس
کوره دوقلوی ذوب القایی و ذوب مجدد قوسی تحت خلاء	نوع دستگاه
بنفش	رنگ
۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ کیلوگرم	جرم مذاب
۳ فاز ۳۸۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
آب سرد	خنک کاری
دستی / PLC	سیستم کنترل
دارد	شارژر حین ذوب
ترموکوپل / پیرومتر	دماسنجی
سرو موتور	سیتم حرکتی VAR
1E-3 میلی بار در حالت سرد	میزان خلاء
روتس و روتاری	پمپ خلاء

- لازم به ذکر است مشخصات فوق میتواند توسط تولید کننده تغییر کند.

شرایط گارانتی دستگاه :

۱. دستگاه به مدت یک سال از تاریخ تحویل گارانتی می باشد .
۲. دستگاه داری ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.
۳. شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
۴. در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد.
۵. هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
۶. ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

امکانات نصب دستگاه :

۱. اب مقطر
۲. سیستم خنک کننده آب
۳. برق ۳ فاز ۵۰ امپر به بالا (بستگی به مدل دستگاه)
۴. سیستم تهویه جهت خروج گازها از محیط
۵. فوندانسون به ابعاد ۲.۵×۱.۵ متر
۶. کابل برق از دستگاه تا تابلو برق
۷. پمپ باد و شلنگ رابط و اتصالات
۸. شلنگ آب و اتصالات

کالیبراسیون :

دستگاه نیاز به کالیبراسون ندارد.

زمان تحویل :

تحویل دستگاه ۵ ماهه می باشد.

آزمون تحویل دهی :

دستگاه پس از نصب در محل مشتری ، نصب و راه اندازی می گردد و به پرسنل آموزش های لازم جهت کار با دستگاه داده می شود. پس از آن یک تست ذوب با VIM و یک تست ذوب با VAR گرفته می شود. فشار دستگاه نیز در حالت سرد تست و تحویل می گردد.