

محفظه دما و رطوبت $+120/-70$ - درجه سانتی گراد
ACL Series



ایستاده	نوع
ACL-70120-300	مدل
$+120/-70$ - درجه سانتی گراد	محدوده دمایی
۳۰۰ لیتر	ظرفیت
۱۰-۹۸ درصد	محدوده کنترل رطوبت

±۱ درجه سانتی گراد	دقت یکنواختی و پایداری دما
±۴ درصد	دقت یکنواختی و پایداری رطوبت
حسگر تر و خشک	سیستم کنترل رطوبت
۱۸۵۰*۱۷۰۰*۸۰۰ میلیمتر	ابعاد خارجی
۸۰۰*۶۰۰*۶۰۰ میلیمتر	ابعاد داخلی
هرمتیک	نوع کمپرسور
Bitzer® آلمان	برند کمپرسور
۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز	مشخصات الکتریکی
Cascade	نوع مدار تبرید
هوایی	نوع کندانسور
تبادل کار	برند کندانسور
R404-R23	نوع مبرد (گاز)
Honeywell® چین	برند مبرد
ورق آهنی روغنی	نوع بدنه
پلی یورتان	نوع عایق
Fatek® کره جنوبی یا Kinko® چین	برد کنترلی
PLC	نوع برد کنترلی
Touch Panel HMI	نوع نمایشگر
Beijer® تایوان	برند نمایشگر
استنلس استیل یا ABS	نوع درب داخلی
طبقه های ثابت استنلس استیل	نوع قفسه بندی

کد: ILE-TD95-01

عنوان: مشخصات فنی تجهیزات



شماره بازنگری: ۰۱

سیکلی	قابلیت برنامه ریزی دمایی
۱۰ برنامه ۲۵ سگمنت و ۹۹۹ بار تکرار	قابلیت اجرای برنامه